

电动衬氟法兰蝶阀

产品名称	电动衬氟法兰蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D941F46-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司推出的电动衬氟法兰蝶阀(D941F46-16C)采用优质的铸钢材质，具备多项优越特性，是您不可错过的选择。

品牌：上海欣一

型号：D941F46-16C

材质：铸钢

铸钢材质是一种常用的工程材料，在阀门制造中得到广泛应用。它的特点是具有高强度、耐磨、耐腐蚀等特性，能够承受高温和高压的工作环境，保证阀门的安全可靠性。

一、产品概述

电动衬氟蝶阀有开关型和调节型二种，衬氟蝶阀与电子式电动执行机构配套，输入控制信号（4~20mA DC或1~5VDC）及单相电源即可控制运转，电动衬氟蝶阀具有功能强、体积小、轻便宜人，性能可靠、配套简单、流通能力大。衬四氟电动蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料，防腐蚀性能优良，可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质，电动衬氟蝶阀、衬四氟电动蝶阀是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品，并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。

二、产品特点

全衬聚四氟乙烯（F4）、聚三氟氯乙烯（F3）和聚全氟乙丙烯（F46）氟塑料衬里蝶阀，具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。衬四氟电动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。

- (1) 小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- (2) 结构简单、紧凑，90°回转开启迅速。
- (3) 操作扭矩小，省力轻巧。
- (4) 流量特性趋於直线，调节性能好。
- (5) 密封材料耐老化、耐腐蚀、可适用多种介质。

三、技术参数

称 通 经 D N(m m)	50 ~ 1600		
公 称 压 力 PN (M Pa)	0.6	1.0	1.6
密 封 试 验 (M Pa)	0.66	1.1	1.76
强 度 试 验 (M Pa)	0.9	1.5	2.4
适 用 温 度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶 ：-20 ~ 200		
适 用 介 质	水、空气、天 然气、油品及 弱腐蚀性流体		
泄 漏	符合GB/T13927- 92标准		

率	
驱动方式	电动
配置	可配PSQ、HQ、UNIC、361R
执行机构	S、JO等系列角行程电动执行机构
控制方式	开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)

电动衬氟法兰蝶阀(D941F46-16C)作为阀门中的一种，采用了先进的电动操作系统，可以实现远程和自动控制。它具有启闭迅速、稳定性好、密封可靠等特点。在工业领域广泛应用，特别适用于介质流动要求快速、频繁启闭的管道系统。

除此之外，上海欣一的电动衬氟法兰蝶阀还具备以下优势：

1. 安装简便：采用法兰连接方式，方便快捷，无需专业工具，减少安装成本。
2. 密封可靠：阀体和阀座之间采用衬氟材料，具有优异的密封性能，有效防止泄漏。
3. 耐腐蚀：衬氟材料具有良好的耐腐蚀性，可以适应多种强酸、强碱等腐蚀介质。
4. 使用寿命长：阀体经过特殊处理，表面光滑，耐磨损，可大大延长使用寿命。

总结而言，上海欣一品牌的电动衬氟法兰蝶阀(D941F46-16C)凭借其优质铸钢材质、先进的电动操作系统和出色的性能，成为工业管道控制解决方案的buerzhixuan。无论是要求快速启闭，还是要求可靠密封，它都能完美胜任。选择上海欣一阀门，选择品质和可靠。