

电动衬胶蝶阀

产品名称	电动衬胶蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D941J-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一电动衬胶蝶阀 D941J-16C，是上海欣一阀门有限公司的最新推出的一款高品质产品。该衬胶蝶阀以其优异的性能和可靠的品质，成为工业管道系统中不可或缺的一部分。

一、品牌属性：上海欣一

上海欣一阀门有限公司是一家专业生产工业阀门的企业，拥有多年的制造经验和先进的生产设备。公司以卓越的品质和良好的商誉，在国内外市场上享有盛誉。上海欣一品牌的产品均经过严格的质量控制和检测，以确保产品的稳定性和可靠性。

二、型号属性：D941J-16C

D941J-16C型号的电动衬胶蝶阀是一种紧凑型结构的阀门，适用于控制介质liuliang和管道的截断与调节。它具有小型化、轻量化的优势，占用空间少，方便安装和维修。该型号的阀门采用先进的电动装置，性能稳定可靠，操作方便。并配备高质量的密封材料，确保阀门的密封性能达到zuijia状态。

三、材质属性：铸钢

上海欣一电动衬胶蝶阀采用高品质的铸钢材料制造，具有良好的机械性能和耐腐蚀性。铸钢材料具有较高的强度和硬度，能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行。同时，铸钢材料还具有很好的加工性能，可满足各种工艺要求。

D941J-16C电动衬胶蝶阀

一、产品概述

电动衬胶蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。电动衬胶蝶阀不仅具有优良的防腐、（耐碱、盐性能，耐弱酸侵蚀）耐磨、减磨性能，（比普通蝶阀使用寿命可明显延长）而且具有无毒、抗菌、防霉等特点，

更有操作力矩小，（比普通有销蝶阀降低百分之四十）维修方便，外形美观等突出优点。电动衬胶蝶阀在管道中一般应当水平安装。电动衬胶蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。电动衬胶蝶阀适用于温度 80~120℃ 如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点如下：

二、产品特点

- （1）采用衬胶无销，保证了介质与金属完全隔离，提高了产品的可靠性。
- （2）密封面耐磨性好（橡胶耐磨性是铜的七倍）。
- （3）可以任何位置安装，维修方便。
- （4）密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- （5）橡胶材料无任何毒性，并且抗菌、抗霉。

三、主要外形及连接尺寸

除了上述属性之外，上海欣一电动衬胶蝶阀还具有以下特点：

- 1.采用先进的扭矩控制技术，使阀门开关更加平稳和可靠。
- 2.配备智能控制系统，可以进行远程控制和监测，方便操作和维护。
- 3.衬胶材料采用优质的聚四氟乙烯，具有良好的耐腐蚀性和密封性。
- 4.阀门的开启和关闭速度可以通过控制系统进行调节，满足不同工艺要求。
- 5.阀门的密封性能优异，能够有效防止介质泄漏。

总之，上海欣一电动衬胶蝶阀 D941J-16C 是一款性能卓越、品质可靠的工业阀门产品。其先进的技术和优质的材料保证了阀门的稳定性和可靠性。欢迎广大客户来电咨询或前来实地考察，我们将竭诚为您提供最优质的服务。