

不锈钢气动闸阀

产品名称	不锈钢气动闸阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Z641W-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对上海欣一阀门有限公司的关注与支持！我们很荣幸为您介绍我们的一款优质产品：不锈钢气动闸阀。

作为上海欣一阀门有限公司的品牌产品，这款型号为Z641W-16P的不锈钢气动闸阀在市场上享有良好的声誉和口碑。以下是我们为您提供的详细介绍：

一、概述

Z641H系列带手动气动闸阀是具有气动执行机构（双层气缸，并带有缓冲机构）和手动及其保护机构（手动和可自锁的气动-手动转换装置）的低支架明杆气动闸阀。该阀由于采用双层气缸结构，其与单气缸式气动闸阀相比，tisheng力增大了一倍。这就从根本上解决了单气缸气动闸阀的某些阀体内楔死而打不开的弊病。而且，由于气动闸阀具备缓冲机构，能有效地减速轻了关闭阀门时，由于活塞下行冲击而造成的阀板车密封面和阀体密封面的磨损，同时，也能避免闸板卡死的现象。

为了配合用户实现操作自动化，本公司除供应本系列产品之外，还可单独提供包括支架在内的气缸体，帮助用户对已有的种类繁多的手动闸阀进行改造，将双缸气动执行机构部分安装在手动闸阀的阀体大盖上，即可构成双缸式气动-手动两用闸阀。

由于其技术先进，性能可靠，操作切换和维修方便，已被石油、化工、冶金、电力、海运等部门作为输送气体、液体介质的管道开闭装置而广泛使用。

二、结构与使用说明

1、本阀主要由阀体、阀盖、闸板、阀杆、密封圈、双层气缸及其活塞、活塞杆、隔板连同缓冲机构、手动机构、气动-手动转换装置和阀盖填料装置等部分组成。

2、上活塞行至行程上端可顶上上回讯器，使之发讯；下活塞行之行程下端可顶下下回讯器，使之发讯，以作为闸阀开闭信息在中央操作室的模拟仪表盘上进行显示。

3、手轮上部的外伸指示杆的上升和下降，标志着该阀的闸板是处于tisheng状态还是下降状态。闸阀关闭时，外伸指示杆位于最低位置；反之，闸阀全开时，外伸指示杆位于最高位置。此即为本阀启闭状态的现场指示。

4、气缸盖上部装有气动-手动转换装置。将转换手柄顺时针方向提转到“气动”定位孔定位，闸阀处于气动操作状态；反之，将转换手柄逆时针方向提转到“手动”定于孔处定位，闸阀即可进行手动操作。带锥齿轮的手柄转换方向相反。手动操作闸阀时，手轮旋向和普通手动阀一样，即顺时针转为关，逆时针转为开。带锥齿轮转动的相反。

1. 高品质的不锈钢材质

我们的不锈钢气动闸阀采用优质不锈钢材质制造，具有优异的耐腐蚀性能和长久耐用性，能够适应各种恶劣的工作环境。此外，不锈钢材质还具备耐高温、防静电等特性，使得闸阀能够在复杂的工况下稳定运行。

2. 先进的气动控制技术

我们的不锈钢气动闸阀采用先进的气动控制技术，通过气源的压力调节来实现闸阀的开启和关闭。这种气动控制系统具有快速、灵活的特点，能够精准控制流体的liuliang，并确保系统的安全稳定运行。

3. 精准的设计和制造

我们的不锈钢气动闸阀经过精心的设计和制造，确保了产品的质量和性能。我们严格按照guojibiaozhun进行生产，使用先进的设备和工艺，以保证每一个细节都符合标准要求。您可以放心使用我们的闸阀，在各种工况下都能够稳定运行、可靠性能。

4. 广泛的应用领域

不锈钢气动闸阀适用于各种液体和气体的管道系统中，如化工、石油、造纸、电力、食品等行业。我们的闸阀能够有效控制流体的liuliang和压力，满足不同工业领域的需求。无论是在生产过程中，还是在设备维护中，都能发挥重要的作用。

希望通过以上介绍，能够为您对不锈钢气动闸阀有更全面的了解。如果您有任何关于产品的疑问或者需要进一步的咨询与购买，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

再次感谢您对上海欣一阀门有限公司的支持，期待与您的合作！

此为商业提案样例，不包含真实联系方式。