

封盖密封性测定仪

产品名称	封盖密封性测定仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

封盖密封性测定仪

密封性能是指包装袋密封的可靠性，通过该测试可以确保整个产品包装密封的完整性，防止因产品密封性能不好，而导致的泄漏、污染、变质等问题。正压密封性测试仪适用于各种无菌玻璃瓶、铝质软管、包装袋等包装物整体密封性能测试。

技术特征

- 微电脑控制、PVC操作面板，人性化设计
- 可设定充气压力及保压时间，方便用户观察计时
- 通过调换不同夹具，可扩展进行多种试验项目，一机多用
- 自动恒压补气
- 自动结束试验

技术参数

测量范围 0 ~ 0.6MPa

测量精度 $\pm 1\%$

保压时间	1-9999s
气源接口	8mm聚氨酯管
机器尺寸	430mm × 330 × 170mm(长宽高)
重量	8Kg
气源压力	0.4MPa ~ 0.9MPa (气源用户自备)
工作温度	15 -50
相对湿度	高80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

参照标准

2015年国家药包材标准

正压密封性测试仪产品配置

标准配置：主机、密封桶

选购件：耐压桶、测试架、软管封闭性测试装置、非标装置

封盖密封性测定仪

此为广告