

矿井倒立式泵 底吸式 石油化工 污水处理 大排量 大直径

产品名称	矿井倒立式泵 底吸式 石油化工 污水处理 大排量 大直径
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	23560.00/台
规格参数	特征:大口径、底吸式、底部上水 安装形式:底吸式、下吸式、立式 结构形式:泵头在下方，电机在上方
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

天津奥特泵业是集科研、设计、制造于一体的生产研发基地，公司位于天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号。主要进行各类潜水泵的研发生产，矿井倒立式泵是“奥特泵业”的主打产品。

矿井倒立式泵是一种电机在上，泵体在下的优良潜水泵，多用于水位较浅，要求尽量排空的作业环境。QJX下吸式潜水泵适合于清水或者轻度污水使用。

一、矿井倒立式泵特征：

(1) 底吸上出水设计：立式安装使用情况下，底部入水口位置低，可以尽量抽取低水位水体，上出水设计方便安装检修，可以适合小井口使用。

(2) 大流量范围:下吸式潜水泵的流量范围在10-1000立方不等，更大排水量可定制。

(3) 多种制作材质：有铸铁、不锈钢等多种材质，抽取有腐蚀性的水体也可以使用。

二、矿井倒立式泵产品型号说明：

例如：150QJX32-128/15

150表示适用井径不小于150毫米。

Q表示潜水的（汉语拼音的打头字母）；

J表示井用（汉语拼音的打头字母）；

X表示下吸（汉语拼音的打头字母）；

32表示流量是32m³/h；

90表示扬程是90米；

/15表示15级叶轮串联。

三、矿井倒立式泵产品适用范围：

适用与农田灌溉，浇水，雨水回收利用系统，城市供水，企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低，效率高节约电能。

四、矿井倒立式泵产品介绍技术参数：

矿井倒立式泵产品机组外径143mm;出水口直径分为2".3"。出水口紧固螺栓数量为：4条，型号为10×60（8.8级），螺栓距离110mm.底吸式潜水泵为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径130mm内径50mm/75mm厚度14mm)由用户自己现场焊好接泵短管。

五、矿井倒立式泵产品允许介质范围：

1：无杂质清水，冷至水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等

2：允许工作水温范围+5至+25

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L

6:离子的含量不大于400mg/L

7:矿井倒立式泵机组需要完全浸没水中工作。

以上是一些矿井倒立式泵产品介绍，如果您对矿井倒立式泵产品介绍还有其他的想要了解的，欢迎您前来致电咨询。

我工厂的产品主要以额定流量等级进行划分，在不同流量等级下有不同的取水扬程的下吸式潜水泵可以进行选择。无论您是需要大口径矿井倒立式泵，还是要水池取水的池用深井泵，均可以参数以下规格型号进行选型。AT150QJX、AT200QJX、AT250QJX、AT300QX、AT400QJX。

矿井倒立式泵可提供铸铁，不锈钢等各种材质全系列矿井倒立式泵，如有特殊需求可以进行定制生产，欢迎前来公司实地考察，洽谈合作。