

高强丙纶土工布山东晟坤工程材料

产品名称	高强丙纶土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

高强丙纶土工布山东晟坤工程材料##土工布加筋防护SNGPP100 ~ SNGPP1200 幅宽2m ~ 6m. , 长度根据用户要求。专用防护剂可以渗入石材内部, 形成一道防护层, 具有防水、防污、防锈斑、防油污、防风化、防老化、耐酸碱、防茶渍、可乐、酱油等造成的污斑的效果, 并能有效控制白华的产生, 且不损及石材原有的透气性, 平常清洗工作只需用水擦拭即可达到效果。石材防护剂施工过程注意事项在使用防护剂之前, 确认所有需处理的表面已清洁, 无任何泥沙和颗粒; 防护剂要刷在不再被加工的石材表面, 而不要用于再加工的石材表面。如用于再加工石材, 应用浸透法, 但较为浪费; 在石树加工、情洗、风干(约72小时)后, 刷防护剂较好; 施工时, 刷子沾饱满些去刷, 将石材平面放置较好; 刷完遍后, 防护剂渗进去后接着就刷第二遍; 对于有机硅产品, 刷后24小时要做防水保护; 根据实际情况, 确定五面防护或六面防护: 不能同时用两种产品; 认真阅读产品使用说明书, 并严格遵照执行。四、施工注意事项