

# 滨州科士达YDC3340三进三出40KVA36KW不间断UPS电源稳压延时1-12小时 科士达项目报备

产品名称	滨州科士达YDC3340三进三出40KVA36KW不间断UPS电源稳压延时1-12小时 科士达项目报备
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS 型号:YDC3340 产地:滨州
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

科士达UPS电源YDC3340三进三出40KVA高频不间断电源

科士达UPS电源YDC3340在线式40KVA不间断电源36KW塔式高频机三进三出，外接电池组，延时时间0.5-24小时可随意配置。可为用户的企业局域网、高端服务器和网络设备、数据中心机房以及其它精密工业仪器提供高可靠电源保护。

????

????????

????????PFC????????0.99

&NBSP;

??????

????????10~40KVA,?4????&NBSP;;60~200KVA?6???

????????

&NBSP;

????????

10~30KVA????16~20???

40~80KVA????32~40???

100~200KVA????&NBSP; 30~50???

&NBSP;

??????

????????????????????????????????

&NBSP;

LBS????

60~200KVA????LBS??????A???????

&NBSP;

???

60~200KVA?????

10~40KVA???????

&NBSP;

??

LED+LCD????

&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;

????

????????????????????

&NBSP;

??????

????EPO????

&NBSP;

??????

????????????

&NBSP;

????

USB / RS232 / RS485????

?????LBS???60~200KVA?

SNMP????????

????????

科士达YDC3340详细参数表容量

型号

科士达YDC3340主路输入规格额定输入电压 ( Vac )

输入电压范围 ( Vac )

相数

频率

输入功率因数

输入电流谐波 ( THDI )

科士达YDC3340旁路输入规格额定输入电压 ( Vac )

输入电压范围 ( VAC )

接线制式

旁路同步跟踪范围 ( HZ )

发电机接入

科士达YDC3340输出参数电压 ( VAC )

输出功率因数

输出频率 (HZ)

市电模式

电池模式

波形

电流峰值比

输出电压谐波 ( THDV )

切换时间 ( MS )

整机效率 ( % )

过载能力

科士达YDC3340 电池电压 ( VDC )

科士达YDC3340环境工作温度 ( )

储存温度 ( )

相对湿度

工作海拔高度

噪音 ( DB ) ( 1米距离 )

科士达YDC3340其他功能市电异常、UPS故障、

保护功能

通讯功能

告警功能

净重 (KG) YDC3340机械特性

尺寸 (W×D×H) MM

YD/T 1095-2008

执行标准 YDC3340 执行标准