

# 佛山雷迪司UPS电源G31-30KL 30KVA

产品名称	佛山雷迪司UPS电源G31-30KL 30KVA
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司 型号:G31-30KL 产地:广东
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

设备型号：G31-30KL(长效机外接电池)

容量：30000VA/24000W

电压范围：

(低电压转换) 176VAC(同相电压)  $\pm 3\%$ @负载

(低电压恢复) 186VAC(同相电压)  $\pm 3\%$ @负载

(高电压恢复) 290VAC(同相电压)  $\pm 3\%$

(高电压恢复) 300VAC(同相电压)  $\pm 3\%$

频率范围：46Hz-54Hz或者56Hz-64Hz

功率因素：0.99@额定电压(负载)

输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号：12V蓄电池(容量取决于后备时间需求)

充电电压：218.4DVC  $\pm 1\%$

大充电电流：12.0A

[雷迪司UPS电源防漏电构造，包括](#)

UPS不连续电源本体，所述UPS不连续电源本体的一侧固定衔接有上端盖，所述UPS不连续电源本体的另一侧固定衔接有下端盖，所述上端盖的内部设置有固定衔接在UPS不连续电源本体外侧壁的上密封盖，所述下端盖的内部设置有固定衔接在UPS不连续电源本体外侧壁的下密封盖，所述UPS不连续电源本体的外底壁固定衔接有绝缘层，所述绝缘层的外底壁固定衔接有密封层。该防潮的UPS不连续电源防漏电构造，经过设置的上密封盖、下密封盖、上端盖、下端盖、螺栓和螺孔，从而到达密封的效果，从而到达避免外部液体进入UPS不连续电源本体的内部，来达到防潮的作用。