福州聚酯吸音板 吸音效果如何 质量怎样 价格多少

产品名称	福州聚酯吸音板 吸音效果如何 质量怎样 价格多少
公司名称	福州市台江区威福装饰材料商行
价格	188.00/普通
规格参数	
公司地址	福州台江区广达路378号汇多利建材市场主楼一层9号
联系电话	86-59183205315 13860619211

产品详情

福州幼儿园吸音材料 福州会议室用什么吸音 福州电影院吸音效果如何 福州聚酯吸音板批发 聚酯纤维吸音板所组成的吸音体除了吸音系数高,吸音频率宽即优异的声学性能之外,还具有良好的物理力学性能及室内的性能。 吸音性能 聚酯纤维吸音板和其他多孔材料的吸音特性类似,吸音系数随频率的提高而增加,高频的吸音系数很大,其后背留空腔以及用它构成的空间吸音体可大大提高材料的吸音性能。降噪系数大致在0.8～1.10左右,成为宽频带的高效吸音体。 物理力学性能 聚酯纤维吸音板具有吸音隔热保温特性,而且板的材质均匀坚实,富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破、板幅大（9×1220×2440㎜）效果好 聚酯纤维吸音板有10多种颜色,可以拼成各种图案。表面形状有平面、方块（马赛克状）、宽条、细条。板材可弯成曲面形状。可使室内体形设计更加灵活多变，富有效果。甚至可以将艺术画通过电脑复印在聚酯纤维吸音板上。 防火性能 影剧院、歌舞厅、礼堂、多功能厅、体育馆等公众集聚的活动场所吸音材料的防火性能是至关重要的。聚酯纤维吸音板经国家防火检测中心对防火参数的检验，结果表明具有较好的防火性能，符合国家标准gb8624b1级要求。 安全性 聚酯纤维吸音板的安全性表现在两个方面，一方面材料优异的力学性能，质轻、受冲击破坏后不会像一些脆性材料如穿孔石膏板及水泥纤维加压板等产生碎片或碎块存在坠落的危险。另一方面是有害物质的释放，经国家有关部门检测，其甲醛释放量标准要求≤1.5mg/1，检测结果为0.05mg/1。达到国家标准gb18580-2001e1级要求，符合直接用于室内装潢的要求。 聚酯纤维吸音板适用于歌剧院，影剧院，录音室，录音棚，播音室，试音室，电视台，电台，商务办公厅，多功能厅，会议室，演播厅，音乐厅，大礼堂，体育馆，休闲娱乐城，酒店，ktv，band房，高级别墅或家居生活等对声学要求较严格的场所。