

直径1250mm养殖区域锚固定位浮标 一体式太阳能定位航标

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 直径1250mm养殖区域锚固定位浮标 一体式太阳能定位航标 |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司 |
| 价格 | 9800.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天蔚 型号:HB1250 产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322 |

产品详情

直径1250mm养殖区域锚固定位浮标 一体式太阳能定位航标

航道塑料浮标采用环保高分子组合成型，水面航标能够根据不同的使用环境在水面做出多种样式的航道警戒浮标，根据使用环境的水域情况，水流，水深，风向等多方面因素综合考虑，可以采用不同的使用种类航标，也可根据水下深度的不同，采用不同的连接介质固定浮标和水下的固定锚块，达到使用固定的效果。

浮标在航标中数量最多，应用广泛，设置在难以或不宜设立固定航标之处。现有的浮标在安装时需要将浮标之间两两互相连接，但是目前的安装方式繁琐且复杂，影响航道的铺设工期。

有锚泊和漂浮两种探测浮标。锚泊浮标是固定在海底锚上，漂浮浮标则随风流漂浮。包括海上测报与岸上接收两大部分。海上测报部分由浮标体、传感器组、数据采集装置、遥测遥控通信系统、电源设备等组成。气象要素传感器装设于浮标体水上部分，水文要素传感器装设在浮标体水下部分。水上警戒航标锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的单锚、八字锚、或双八字锚等锚定方式。

锚系材料应防、防磨损，锚链断裂强度应不小于15KN，便于浮标的拖曳和维护。

锚可根据底质条件选用合适重量的霍尔锚、三角锚、沉石等。

锚绳或锚链可选用合适粗细的尼龙生丝、铁制锚链、丙纶等材质，锚绳或锚链长度不低于1.5倍*大水深

。