

200万像素网络高清高速智能球

产品名称	200万像素网络高清高速智能球
公司名称	杭州力弘电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西湖区苏家坝18号
联系电话	0571-88093418 13325912906

产品详情

产品特性 高性能cmos传感器，图像清晰，图像分辨率至高达1920x1080，精密电机驱动，反应灵敏，运行平稳，在任何速度下图像无抖动现象 采用h.264视频压缩算法，性能可靠稳定 支持pelco-p/d协议 支持数据断电不丢失；支持用户权限管理

可通过ie浏览器和客户端软件观看图像并实现控制

支持双码流技术，支持主码流720p和子码流同时全实时输出

可通过ie浏览器和客户端软件观看图像并实现控制 支持sd卡本地储存

客户端软件进行实时访问和参数设置、手动录像、报警录像、移动侦测录像 支持多种网络协议，tcp/ip、http、dhcp、dns、rtp/rtcp、pppoe等 支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能技术指标

水平范围	360°连续旋转
水平至大速度	240°/s
垂直范围	0°-90°（自动翻转）
垂直至大速度	80°/s
预置点	255个
巡航扫描	8条
花样扫描	4条
断电记忆	支持
守望功能	预置点/巡航扫描/花样扫描/自动扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
定时任务	预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
报警	1路报警输入，1路报警输出，报警联动可设置
报警联动	预置点、sd卡录像、开关量输出
模拟视频输出	1.0v[p-p]/75 或ntsc, bnc头
音频输入	音频输入(line输入), 音频峰值:2-2.4v[p-p], 输出阻抗:1k ±10%
音频输出	线性电平, 阻抗:600
至大图像尺寸	1920x1080

视频压缩	h.264
音频压缩	g.726
音频模式	off/音频输入/音频输出
网络协议	tcp/ip、http、dhcp、dns、rtp/rtcp、pppoe等
双码流	
sd卡	至大支持32g
摄像机控制	水平/垂直、变倍、聚焦、鼠标点击跟踪和鼠标拖放、光圈、调用预置点和自动模式
云台控制协议	pelco-p和pelco-d
电源	ac 24v
功耗	15w max(30w max当加热器开启时, 室外球)
工作温度和湿度	-30 -65 (室外)/ -10 -50 (室内); 湿度小于90%
防护等级	ip66(室外球); 防雷、防浪涌、防突波

200万像素网络高清高速智能球:<http://www.lihongcctv.com/product/date.asp?id=183>