

无纺土工布与长丝土工布山东晟坤工程材料

产品名称	无纺土工布与长丝土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

无纺土工布与长丝土工布山东晟坤工程材料销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。5、防霜、防冻的保温材料；f、补丁应延伸到受损土工布范围外至少30厘米。XPS板的粘结强度取决于所用的聚合物粘结砂浆或粘结剂，它的界面光洁度高，如果不是用聚合物相当高的乳液来做界面处理它是很难被粘住的，施工复杂，对施工人员要求高；要想粘得牢，不空鼓脱落，厂家就只能大幅度提高成本，但现实情况却不然。硫铝酸盐多孔保温板的粘结剂则很简单，直接用水泥砂浆（水泥：中砂按1：3-3.5）与墙体粘贴。板材主体本身是无机的，并且是水泥成份，表面硬质粗糙，孔径适中，极易与水泥砂浆结合，与墙体粘结强度高，成本低，施工简单，对施工人员要求低。防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。