

供应四网合一光纤分线箱冷轧板

产品名称	供应四网合一光纤分线箱冷轧板
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	135.00/个
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 四网合一箱: 95% (+40 时) 宁波:70 kPa ~ 106 kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

供应四网合一光纤分线箱冷轧板提供的室内外三网合一箱、四网合一三网合一光纤分纤箱为了充分利用光纤和光电设备资源，供应四网合一光纤分线箱冷轧板节省运行和维护费用，人们选择点到多点的无源光网络供应四网合一光纤分线箱冷轧板（PON）作接入业务，而在此基础上实现传统电信网、供应四网合一光纤分线箱冷轧板计算机网和有线电视网融合的“三网合一、四网合一”则是进一步降的可行、方案，供应四网合一光纤分线箱冷轧板也是网络发展的大趋势。三网合一分纤箱随着国家“互联网+”的推进，供应四网合一光纤分线箱冷轧板互联网与实体的逐渐融合，并利用互联网精神来和重构整个商业价值链，供应四网合一光纤分线箱冷轧板互联网与得业的关系已经上升国策，互联网三网合一分纤箱为将迎来大爆发。

型号：24芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120（其他尺寸可定做）材质：冷轧板、不锈钢安装方式：楼道 室外 室内 抱杆式
入墙式家庭住宅使用区：中国移动（China Mobile）、中国联通（China Unicom）、中国电信（China Telecom）

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长

光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

门锁采用***户外防水锁，箱体挂墙安装

具有临时尾纤存储区域

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

技术参数：

工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

箱门开启角度：180°

大气压力：70Kpa-106Kpa

光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2dB

回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

插拔耐久性寿命>1000次

电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标

标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;

前面操作、安装都相当迅速方便;

分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护;

配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器;

产品重量:壁挂式:22KG、镶嵌式:21KG

产品材料:冷轧板

产品颜色:常规色灰色

产品工艺:冲压

型光分路箱(三运营商共用-弱电井墙挂式)