

OTC码垛机器人FD-V50日本进口OTC搬运机器人

产品名称	OTC码垛机器人FD-V50日本进口OTC搬运机器人
公司名称	广州荣旭智能装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区春分路88号自编2栋304房（注册地址）
联系电话	13600472257

产品详情

广州荣旭FD-V50/FD-V80OTC码垛机器人

1-.纤细的设计有效避免干涉，更好的兼容宽广的动作范围与狭小的干扰半径；2-.实现高水平的动作速度；与标准通信规格的应用电缆兼容分布于机器人底座至轴肩内

产品详情

型号	广州荣旭FD-V50/FD-V80OTC码垛机器人	
构造	垂直多关节型	
轴数	6轴	
负载	80kg	
重复定位精度	± 0.08mm	
驱动方式	AC伺服马达	
驱动容量	15W	
位置反馈	值编码器	
动作范围	基本轴J1	± 180 °
	基本轴J2	- 155 ° ~ + 90 °
	基本轴J3	- 185 ° ~ + 220 °
	手臂轴J4	± 360 °

	手臂轴J5	- 35 ° ~ + 215 °
	手臂轴J6	± 360 °
大速度	基本轴J1	2.44rad/s { 140 ° /s }
	基本轴J2	1.92rad/s { 110 ° /s }
	基本轴J3	2.44rad/s { 140 ° /s }
	基本轴J4	3.05rad/s { 175 ° /s }
	基本轴J5	3.05rad/s { 175 ° /s }
	基本轴J6	4.45rad/s { 255 ° /s }
荷载能力	允许扭矩J4	433N · m
	允许扭矩J5	430N · m
	允许扭矩J6	294N · m
	允许惯性矩J4	31.4kg · m
	允许惯性矩J5	31.4kg · m
	允许惯性矩J6	11.9kg · m
机器人动作范围截面面积		9.53mx360 °
周围温度 · 湿度		温度：0~45 ° C、湿度：20~80%RH(不结露)
本体重量		780kg
上部手臂可载重量		25kg
保护等		基本轴 (J1、J2、J3轴) IP54 手臂轴 (J4、J5、J6轴) IP65/67(注2)
安装方式		地面/侧挂/吊装
本体颜色		白色