

环氧超微珠防滑地坪涂漆耐磨耐压深圳地坪材料工厂施工

产品名称	环氧超微珠防滑地坪涂漆耐磨耐压深圳地坪材料工厂施工
公司名称	深圳市佳涂士化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	九九佳:30KG/套
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路旺业工业园厂房3栋三层西面（注册地址）
联系电话	13823289155

产品详情

一、适用范围：要求**性强、耐一定冲击的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、地下停车场、通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品、五金等制造车间的地面、特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道地面涂装。特别适用于停车场、仓库等一切需要**防滑要求的地面。二、施工工艺：1、打磨地面，清洁；2、用九九佳牌环氧封闭底漆和陶氏固化剂按2:1的比例调成环氧底漆涂刷一遍，使其渗透到水泥，一则封闭水泥中的毛细孔，起防潮作用，二则增强漆膜的附着力，保证地坪的基础牢固；3、用九九佳牌环氧树脂地坪漆和陶氏固化剂按5:1的比例调成环氧树脂漆再加入**石英砂混合搅拌均匀调成砂浆，倒于地面，全刮地面做地坪中层，以增强地面抗冲击、抗压、抗腐蚀等性能；4、用九九佳牌环氧中涂漆和陶氏固化剂按5:1的比例调成环氧中涂漆再加**石英粉调成的中涂腻子刮满地面；保证地面的一致性和漆膜表面的饱满度；5、用九九佳牌环氧橘皮面漆和陶氏固化剂按5:1的比例调成环氧自流平面漆再加**石英粉调成的面漆腻子刮满地面；保证地面的封闭性；6、用九九佳牌环氧橘皮面漆和陶氏固化剂按5:1的比例调成自流平面漆，用滚筒涂刷达到**厚度，起到防滑的效果。