

# 天津纯净水设备|小型纯净水设备|花卉用纯净水设备

产品名称	天津纯净水设备 小型纯净水设备 花卉用纯净水设备
公司名称	山东青州同泰水处理科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东青州经济开发区
联系电话	0536-2132832 13780885310

## 产品详情

纯净水生产设备的整个工艺流程：1)原水箱(根据具体情况选配)

克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续;同时也给各设备长期性能可靠提供了保障。

2)控制(根据具体情况选配)配制高位、底位浮球阀。当水位不处于高位时,具备原水电磁阀打开条件,当水位处于高水位时,原水电磁阀关闭。2)原水泵 给预处理各设备提供必需的工作压力。根据预处理各设备设计压力降(每台设备最大压力不能小于0.5mpa,确定原水泵的工作压力。3)石英砂过滤器 原水中含有的颗粒很细的尘土,腐殖质,淀粉,纤维素以及细菌。藻等微生物,这些杂质与水形成溶胶状态的胶体微粒,由于布朗运动和静电排斥力而呈现沉降稳定性和聚合稳定性,通常不能用重力自然沉降的方法除去,从而降低水的浊度。石英砂滤料是采用天然石英矿石.经破碎,水洗,烘干,二次筛选而成,无杂质,无棱角,密度大,机械强度高,载污能力线使用周期长,是化学水处理的理想材料。4)活性炭过滤器

反渗透进水除了要求sd1 5外还有另一个进水指标余氯含量 0.1mg/l。活性炭过滤器有两个功能:1、吸附水中部分有机物,吸附率为60%左右。2、吸附水中的余氯。对于粒度在10—20埃左右的无机胶体,有机胶体和溶解性有机高分子杂质在多介质过滤器中是难以去除的。5)离子交换器

钠离子交换器以离子交换树脂本身的na 取代水中的ca<sup>2+</sup>,mg<sup>2+</sup>

使水的硬度<0.035毫克当量/升,使原水硬度降低变成软水。

6)精密过滤器:此精滤器为5um孔径,可有效防止反渗透中膜进入大颗粒物。7)多级泵:淡水是利用在反渗透浓水侧施加一定压力来实现溶液从高浓度向低浓度一侧的渗透而得到的,在此,多级泵起到提升水压的作用。我公司使用的杭州南方多级泵具有热保护功能,当温度升高时多级泵会自动停止工作。另外,多级泵进水侧使用了低压保护开关,当进水压力较低或无水时,多级泵自动关闭,从而起到保护作用。8)反渗透主机 二级反渗透主机主要部分是ro膜元件,本公司所选用的进口生产的超低压聚酰胺复合膜ulp31/21-4040,它不仅工作压力低,而且额定产水量较大。脱盐率较高、还有较大的使用余量,保证使用一年后仍然达到所设计的产水量。该反渗透所设计的产水温度25摄氏度,水的利用率为75%。清洗杀菌设备9)臭氧杀菌机 臭氧杀菌在纯净水的生产中用途十分广泛。它可以防止管道中的滞留水及容器管道壁滋生细菌而影响水质,因此,在水里加入臭氧杜绝了微生物的滋生。

10)纯水箱。青州同泰水处理供应河南纯净水设备|生产用纯净水设备|大量批发纯净水设备

联系电话:0536-2139962 13780885310 网址:www.tongtaijx.com 邮箱:tongtaijx@sina.com