

J-06环氧防腐玻璃钢地坪福建生产厂家地坪工程施工方案

产品名称	J-06环氧防腐玻璃钢地坪福建生产厂家地坪工程施工方案
公司名称	深圳市佳涂士化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	九九佳:30KG/套
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路旺业工业园厂房3栋三层西面（注册地址）
联系电话	13823289155

产品详情

一、性能特点：1、防腐蚀性能好。2、增加基本的强度与弹性模量。3、提高热变温度和低温冲击强度。适用范围：要求加强抗拉力的水泥地面或防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的地面及排水沟，碱水池的面层或环氧砂浆面层，快材面层与地面和隔离层。二、简易施工工艺：油漆施工前请保持地面干燥24小时以上；不能有明水或油污、机油等油性物质。新水泥地面找平干燥期28天。1. 防腐涂漆：固化剂 =5：1刷两遍三、环境要求1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对于湿度小于85%时方能施工。2、雨、雪、雾天气时不宜施工，以防止发生白雾现象。3、现场封闭不好及存在交叉施工时不宜施工，以防止颗粒划伤等现象发生。4、新铺水泥地面(用稀盐酸液洗刷一遍)应***有50天以上的凝结干燥期,以免造成施工时返碱,致使漆膜变色脱落。5、水泥地面上有水泥渣等粘附物必须用铲子铲除,油污必须擦净清洗(可用合适溶剂如天那水),然后清扫干净。四、施工过程注意事项1、由于地坪漆中各成分的比重差异，使用前必须将油漆彻底搅拌均匀。2、涂层不宜过厚,以免造成干燥慢、易起泡等问题。3、配好的油漆在施工过程中会逐渐增稠,在调配好半小时内用完。如施工过程中增稠可适量加入稀释剂，以防出现流平性差，起泡的弊端。4、每遍涂装(尤其是厚装)必须等上一遍漆干透打磨后再涂下一遍,涂装间隔时间不要超过24小时，超过时间过长应充分打磨彻底后再涂下一遍。