

J-11透明自流平地坪涂漆油漆停车施工厂家地坪工程

产品名称	J-11透明自流平地坪涂漆油漆停车施工厂家地坪工程
公司名称	深圳市佳涂士化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	九九佳:30KG/套
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路旺业工业园厂房3栋三层西面（注册地址）
联系电话	13823289155

产品详情

一、性能特点：特点：防尘、防腐、防潮、耐磨，附着力强，柔韧性好，比较耐冲击。厚度一般为0.3-0.5mm，使用期一般为3-5年。适用范围：适用于对环境状况要求严格的，好的装饰效果的以及可能化学介质侵蚀的场所。特别适用于医药、卫生、食品工业、医院和其它医疗设施、实验室、洁净室、展览馆、商场等地面涂装。二、简易施工工艺：油漆施工前请保持地面干燥24小时以上；不能有明水或油污、机油等油性物质。新水泥地面找平干燥期28天。1. 环氧底漆：固化剂=2:1刷一遍2. 环氧底漆：固化剂=2:1刷一遍3. 自流平面漆：固化剂=5:1流一遍三、施工环境要求1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对于湿度小于85%时方能施工。2、雨、雪、雾天气时不宜施工，以防止发生白雾现象。3、现场封闭不好及存在交叉施工时不宜施工，以防止颗粒划伤等现象发生。4、新铺水泥地面(用稀盐酸液洗刷一遍)应有50天以上的凝结干燥期,以免造成施工时返碱,致使漆膜变色脱落。5、水泥地面上有水泥渣等粘附物必须用铲子铲除,油污必须擦净清洗(可用合适溶剂如天那水),然后清扫干净。四、施工过程注意事项1、由于地坪漆中各成分的比重差异，使用前必须将油漆彻底搅拌均匀。2、涂层不宜过厚,以免造成干燥慢、易起泡等问题。3、配好的油漆在施工过程中会逐渐增稠,在调配好半小时内用完。如施工过程中增稠可适量加入稀释剂，以防出现流平性差，起泡的弊端。4、每遍涂装(尤其是厚装)必须等上一遍漆干透打磨后再涂下一遍,涂装间隔时间不要超过24小时，超过时间过长应充分打磨彻底后再涂下一遍。五、温馨提示1、每道工艺间隔时间6-8小时，完工后12小时可以行走，24小时后可正常使用，漆膜干燥三天以上方可走车。2、配料要注意清洁，避免杂质混入。施工设备工具要保持洁净。3、储存在远离火源的通风阴凉干燥之处，严禁与水接触。

规格：
数量：

30kg/套
10000kg

包装：桶装