

汉高乐泰565胶水 | 乐泰UF3808 | 565密封剂

产品名称	汉高乐泰565胶水 乐泰UF3808 565密封剂
公司名称	深圳市华腾智电子有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳南湖路2012号
联系电话	0755-84186442 15920059002

产品详情

供应乐泰loctite工业胶粘剂, 表面处理剂、电子胶、产品系列有：乐泰螺纹锁固剂、管螺纹密封胶、结构胶、瞬干胶、平面密封胶、固持胶、汉高乐泰uv紫外线光固化胶、促进剂、环氧树脂、硅橡胶、乐泰贴片胶。咨询：159.200.590.02陈先生 loctite乐泰565—受控强度管路螺纹密封剂（详细信息）tds 技术参数表简单介绍: 典型运用: 用于工业上金属锥形管螺纹和配件的密封。产品性能: 颜色：白色；粘度(mpa.s)：17 5000~525000；温度范围()：-18~150；耐压力（密封工作压力）：10000psi；推荐促进剂：7649；比重：1.1。订货代号: 565 乐泰565胶水，乐泰uf3808 50ml loctite565乐泰胶565螺纹密封剂 强度适中 高粘度，即时密封，耐间歇性温度达190，耐溶剂性能优良，适用于锥管螺纹的密封。可用于食品加工机械。通用型即时密封剂、便于拆卸。loctite567乐泰胶567胶水, 螺纹密封剂 耐高温 高粘度，即时密封。用于m80以下螺纹密封。可耐高温至204，而且有优良的耐溶剂性，能锁固及密封锥形管螺纹及接头，包括高压用途。可用工具拆卸. loctite510乐泰胶510胶水, 厌氧型平面密封剂 厌氧型，耐高温，耐流体性能优良，刚性胶层。用于刚性结构紧密配合的法兰件，最大填充间隙0.25mm。这种产品的最高工作温度范围达204，它有优良的耐溶剂及化学性能。