

美国EMA伊玛防腐流动开关FL6101 FL6102 FL6103 FL6104 FL6105

产品名称	美国EMA伊玛防腐流动开关FL6101 FL6102 FL6103 FL6104 FL6105
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

美国EMA伊玛防腐流动开关FL6101 FL6102 FL6103 FL6104 FL6105

此系列传感器跟其它系列不一样的就是探头材质钛合金，有着更好更强的防腐蚀能力，可以耐一般的酸碱。

美国EMA伊玛防腐流动开关FL6101 FL6102 FL6103 FL6104 FL6105安装要求

安装要求

- 1.在水平铺设的管道中，尽可能从侧边安装传感器（图1）
 - 当传感器安装在管道底部时，应注意清除沉积物

当传感器安装在管道顶部时，应注意装满需检测的介质2.在垂直铺设的管道中，将流动传感器安装在介质向上流动处

FE61防爆耐腐蚀型（钛合金探棒）

型号： FE6101 FE6102 FE6103 FE6104 FE6105

螺纹： 内螺纹 内螺纹 内螺纹 内螺纹 内螺纹

M18x1.5 M18x1.5 M18x1.5 M18x1.5 M18x1.5

液体范围 3~300 3~300 3~300 3~300 3~300

气体范围 200~3000 200~3000 200~3000 200~3000 200~3000

输出 PNP NPN NO/NC RELAY RELAY NO/NC 4-20mA

供电 20~36 DC 20~36 DC 20~36 DC 5~265 AC 20~36 DC

探杆长度45mm 45mm 45mm 45mm 45mm

技术参数

探头材质：钛合金

电压降[V]：<2.5

启动延时[S]：<8

输出反应时间[S]：<2

连接方式：M12接插件

抗压强度[bar]：300

负载电流[mA]：400

输出精度[%]：±2...±10

介质温度[°C/°]：-25...80/-13...176

介质的温度漂移[K/min]：300

液体介质：灵敏度的测量范围[cm/s]：3...100 气体介质：灵敏度的测量范围[cm/s]：200...800
(另有FE61系列探棒材质钛合金供选择)

此系列传感器跟其它系列不一样的就是探头材质钛合金，有着更好更强的防腐蚀能力，可以耐一般的酸碱。

美国EMA伊玛防腐流动开关FL6101 FL6102 FL6103 FL6104 FL6105安装要求

安装要求

1.在水平铺设的管道中，尽可能从侧边安装传感器（图1）·当传感器安装在管道底部时，应注意清除沉积物

当传感器安装在管道顶部时，应注意装满需检测的介质2.在垂直铺设的管道中，将流动传感器安装在介质向上流动处