

# 550KW纯进口康明斯柴油发电机组，采购请到云南星光厂家销售

产品名称	550KW纯进口康明斯柴油发电机组，采购请到云南星光厂家销售
公司名称	江苏星光发电设备有限公司云南分公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	昆明高原明珠国际五金机电商城E5区9-10号
联系电话	0871-3321975 13888133483

## 产品详情

发电机组基本特性 康明斯发动机 重负荷耐久型四冲程工业用水冷发动机 杰出的瞬态响应特性  
交流同步发电机 匹配2/3节距低电抗绕组 h级绝缘 超强的短路承受能力 非线性负载电压波形畸变小  
hgm数字式控制系统 高度集成控制系统 以微处理器为核心的智能化控制系统  
实现发电机组最佳可靠运行 集成发动机调速与发电机调压功能 符合rfi/emi标准和电涌测试规范  
发电机组检测与报警功能 检测发动机和发电机的运行状态 系统自动诊断  
实时显示发动机和发电机运行参数 系统实时报警 完整的配套设施  
发电机组安装内置减震器，控制系统、启动系统和其他附件。构成整体式基站 进口康明斯的技术参数  
进口康明斯柴油发电机/发电机组工艺介绍：1、进排气系统 \* 使用吊架或支架支撑排气管和增压器 \*  
波纹管严禁用来充当弯头和补偿安装误 \* 对于200kw以上机组，使用610mm以上的不锈钢波纹管 \*  
水平铺设排气管设0.3-0.5%坡度，坡向室外，最低点设排污阀 \*  
配置发动机排气管时，禁止使用直径小于排气口的管道 \*  
如排气管必须向上弯曲时，应在上升起始点位置设置排水栓 \*  
多台发电机组安装时，共用排气管道需特别注意 单独支承带隔热层的消声器2、冷却系统  
1.进风口宜设定在发电机端或发电机两侧，面积应大于水箱面积2.2倍。  
2.出风口面积应为水箱面积的1.5倍，并应在出风口安装百叶窗和挡风墙。  
3.使用柔性风道法兰与水箱连接，吸收机组位移和振动，防止噪声传播。4.热风必须通过风道排放到机  
房外，风道截面积应从小到大平滑过渡，如风道存在弯道，则必须安装导流板以减少压力损失。  
5.当环境温度高于设计温度时，考虑降功率使用。低油位时装浮子油箱和吸油泵的布置  
进口康明斯柴油发电机/发电机组标准配置 发动机：进口康明斯4冲程柴油发动机。  
发电机：星光tfw无刷交流发电机。控制系统：以微处理器为核心的机组专用控制器。  
启动系统：发动机采用直流电马达启动。短路保护：mccb空气开关。  
冷却系统：满足环境温度40oc散热要求的联机冷却水箱。  
滤清器系统：进口康明斯机油、燃油和空气滤清器。  
附件：排气弯头、波纹管、消音器等配件江苏星光发电设备有限公司云南办事处销售热线  
业务部：0871-63321975 13888133483 门市：0871-63320928 传真：0871-63362578  
网站：<http://www.ynngxkms.cn> 地址：昆明市高原明珠国际五金机电商城e区59-10号  
康明斯柴油发电机/发电机组售后服务：1、技术服务：免费派员到现场作技术指导，协助搞好机房设  
置，免费调试，免费替用户制订培训计划、（工厂或现场）培训操作人员，双方商量培训方式，内容及

时间，按照实际情况而定。

2、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。3、维修服务：用户在使用中如出现产品任何故障，将随时派员到现场服务，公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书，本省6小时安排落实到位，边远地区36小时以内安排落实到位，三包期为壹年或运行1000小时（以先到为准），终身服务。本公司在三十多个城市设立62多个技术服务部。

4、服务原则：产品在使用中，如出现故障，公司可派员现场服务，确保及时运转。