

PP喷淋塔生产厂家安全设施合理

产品名称	PP喷淋塔生产厂家安全设施合理
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	25632.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

喷淋塔技术特点

(1) 物理性能：PP洗涤塔对水特别稳定，在水中14h的吸水率为0.01%。分子量约8~15万之间，成型性好。(2) 力学性能：PP洗涤塔的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比高密度PE(HDPE)高。突出特点是抗弯曲疲劳性 (7×10^7) 次开闭的折选弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似。(3) 热性能：PP洗涤塔具有良好的耐热性，熔点在164~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌。在不受外力的作用下，150℃也不变形。脆化为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐热性不如PE。(4) 化学稳定性：PP洗涤塔具有良好的化学稳定性，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃等能使PP软化和溶胀，化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。所以，PP适合制作俄中化工管道和配件，防腐蚀效果良好。(5) 电性能：PP洗涤塔的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响，有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，击穿电压也很高，适用作电器配件等。(6) 耐候性：PP洗涤塔对紫外线很敏感，加入氧化锌硫代丙酸二月桂脂，炭黑式类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。喷淋塔结构图

喷淋塔运行工艺流程说明喷淋净化塔是我司根据国外废气处理设备结合我公司喷淋处理塔改进的新一代废气处理设备。

该设备具有阻力小、能耗省、噪声低、处理效率高。广泛应用于工业废气处理、除尘等方面的前处理，喷淋吸附塔具有结构简单、能耗低、净化效率高的特点，能有效去除氯化氢气体 (HCl)、氟化氢气体 (HF)、氨气 (NH₃)、硫酸雾 (H₂SO₄)、铬酸雾 (CrO₃)、氰氢酸气体 (HCN)、碱蒸气 (NaOH)、硫化氢气体 (H₂S)、福尔马林 (HCHO) 等水溶性气体，可以通过进气的浓度和成分进行添加碱液或酸液。它具有效力高，耐腐蚀性强，低噪声、耗电少、体积小、拆装维修方便、轻巧耐用，外形美观大方等优点。立式喷淋吸附塔采用圆形塔体，用法兰分段联接而成，具体结构由贮液箱，进风段、多级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。其特点是，制作方便，便于按装检修，强度高，占地面积小，除水部份：塑料制隔离式产生水气分离；喷淋形式采用多层填料，多级喷淋。使接触，提高净化效率。喷淋塔适用范围

喷淋塔适用于：各种腐蚀性气体，能有效去除氯化氢气体（HCl）、氟化氢气体（HF）、氨气（NH₃）、硫酸雾（H₂SO₄）、铬酸雾（CrO₃）、氰氢酸气体（HCN）、碱蒸气（NaOH）、硫化氢气体（H₂S）、福尔马林（HCHO）等水溶性气体；其行业划分用于化工、电子、冶金、电镀、纺织（化纤）、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。