

# PP洗涤塔提供解决方案

产品名称	PP洗涤塔提供解决方案
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	25326.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

PP喷淋塔工作原理：

废气由风机引出后，首先进入净化塔。碱洗塔中酸性洗涤液由循环泵抽至塔中经填料向下流动，碱性废气逆流上升，在填料的湿润表面气液接触，发生一系列的物理化学反应，并由于浓度差而发生传质过程，从而完成了将气体的净化过程，净化后的废气脱水后经离心风机引出后达标排放。循环液定期排放至污水处理站。

功能特点：

- 1、PP喷淋塔处理系统简洁，设备少，耐腐蚀，自动化程度高，使整个系统操作、维护都十分方便；
- 2、性能稳定，除尘效率高，脱硫效果好；3、重量轻，便于安装、运输及维修管理；4、特别适应水溶性含尘气体；设备结构简单，维修保养方便，可以根据处理风量进行定制。

喷淋塔分类按材质分为：不锈钢碱洗塔，PP板碱洗塔，玻璃钢碱洗塔。

PP喷淋塔按处理种类分为：旋流板式碱洗塔，填料式碱洗塔，斜孔式碱洗塔。

PP喷淋塔按废气处理名称分为：酸雾喷淋塔，尾气喷淋塔。

PP喷淋塔规格：1500m<sup>3</sup>/h-50000m<sup>3</sup>/h详情见产品详细参数表

定制须知:

- 1：产生废气，废水，粉尘等工艺设备或工况，选取不同处理设备
- 2：相关参数根据废气排放量，废气排放量，粉尘温度，浓度，产生源，面积等定制。

3：根据生产车间的房屋建筑结构和生产设备的位置，以及车间内外的地理环境决定设备规格

4：可选材料：不锈钢，碳钢，PP材质，可根据实际使用风量进行定制。

售后保障：

1：产品质量保修期内，对受损部件负责维修，调换（除人为造成及不可抗拒的自然灾害）

2：按用户要求提供产品安装简图

3：在产品的安装调试过程中，本公司提供现场技术指导。

4：产品保质期满后，按成本价提供产品零部件。

5：本公司定期对用户回访，维护。

其它说明

PP喷淋塔：采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由循环水箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

优点:工艺简单，造价低，运行费用少，安装方便；性能稳定，除尘效率高，脱硫效果好；使用寿命长，维修方便，操作管理简单，无特别技术要求；适应性强，特别适应水溶性含尘气体；选用广泛，适用各风量及各行业；对含尘气体无要求。

例如：A、用氢氧化钠、硫化钠、尿素——可去除氮氧化物；B、用氢氧化钠——去除盐酸废气；C、氢氧化钠——去除含氢废气；D、稀醋酸——去除含铅废气；E、高锰酸钾——去除含汞废气；F、石灰、碱——去除二氧化硫