

阻垢滤芯定制 湖州阻垢滤芯 华晟滤材公司

产品名称	阻垢滤芯定制 湖州阻垢滤芯 华晟滤材公司
公司名称	芜湖华晟滤材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道457号
联系电话	18655316161 18655316161

产品详情

PP微孔折叠滤芯安装方法：

- 1、确保O形圈未损坏并正确放入槽中。将O型圈湿润，慢慢将滤芯垂直插入，必须全部插到不锈钢第圆槽内。226接口顺时针扭动滤芯使定位片进入过滤器卡槽底部。必要时将网板或弹簧装在滤芯上固定。
- 2、将滤芯部翅片用不锈钢孔板压好，（如果需要在线灭菌，压板不需太紧，湖州阻垢滤芯，以防高温消毒时滤芯变型。）
- 3、避免直接用手接触滤芯。
- 4、使用前尽可能纯水冲洗滤芯，10~15分钟，保证滤芯洁净度
- 5、开机或关机时，请慢慢打开或敢比阀门，防止过大压力对滤芯造成损害

不锈钢微孔折叠滤芯主滤材采用不锈钢编织网和不锈钢纤维结毡两种。不锈钢编织网是由不锈钢丝编织而成，其折波滤芯具有孔道光滑、易清洗、耐高温、耐腐蚀、丝网不脱落、过滤周期长等特性。不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经高温烧结而成的多空深层过滤型材料，其折波芯具有孔隙率高、透气性好、纳污能力强、再生能力强等特点。

产品特点：

过滤面积大（是普通圆柱形滤芯的5-10倍）、过滤精度范围广（1-500um）

产品连接方式：

标准接口(222/220/226) 快接口链接、螺纹连接、法兰连接、拉杆链接、特殊定制接口。

产品用途：

1. 聚酯、长丝、短丝、薄膜生产中聚合物熔体过滤。
2. 高温气体、蒸汽的过滤。
3. 高温液体、粘稠液体的过滤。

微孔折叠滤芯的正确使用和维护！

1.打开折叠滤芯插口一端的塑料包装袋，检查O型圈或垫片，清洁完好后将滤芯密封端口正确放在密封槽内。2.用工艺液体如水润湿O型圈或垫片。3.以塑料包装袋作为保护，握住滤芯靠近插口的一端，将滤芯牢牢压入过滤器外壳的定位孔内。4.将包装塑料袋取下，盖上过滤器外壳，并锁紧过滤器锁紧螺栓，阻垢滤芯批发，避免料液外泄。5.打开外壳顶部的排气阀。6.微微撕开进口阀，阻垢滤芯定制，使液体进入外壳。7.使液体充满外壳，阻垢滤芯价格，直到液体从排气阀溢出，关闭排气阀。8.缓慢打开下游出口阀，直到完全打开。9.缓慢地完全打开入口阀。10.对每10"滤芯用25L/min的流量冲洗5-10分钟。11.折叠式滤芯不宜经受过流量的冲击，也不要让它反方向受压。

阻垢滤芯定制-湖州阻垢滤芯-华晟滤材公司由芜湖华晟滤材有限公司提供。芜湖华晟滤材有限公司位于芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道457号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华晟滤材在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。华晟滤材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华晟滤材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。