

# 便宜冷库板，质量保证

产品名称	便宜冷库板，质量保证
公司名称	东莞市鑫邦净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇华瑞工业园内（原横江造纸厂）
联系电话	0769-22638788 18922521333

## 产品详情

照生产工艺的要求，冷库板有着详细的分类：根据材质、温度、结构等参数冷库板可分为：

- 按金属材质来分：a. 彩钢板：具备较强的防锈能力，无防腐能力 b. 不锈钢板：优质的防腐，防锈材料 c. 盐化钢材：外型美观、具有一定防锈防腐能力 d. 以上三种冷库板材料可以任意组合
- 由冷库适用温度要求，按冷库板保温厚度来分：a. 150mm库板：天地板厚度为150mm 立板厚度为160mm、100mm 适用于-25 ~-45 的保温条件 b. 100mm库板：天地板厚度为100mm 立板厚度为110mm 适用于0 ~-25 的保温条件 c. 60mm库板：天地板及立板均为厚度为60mm 适用于0 以上的保温条件
- 按表面材料的厚度、颜色来分 a. 不锈钢厚度0.5mm~1.0mm无颜色要求 b. 盐化钢板厚度0.5mm无颜色要求 c. pe烤漆板厚度0.5mm~0.8mm象牙白、白灰、钛白
- 按结构来分：a. 平板：表面材料成型后为平面 b. 浪板：表面材料成型后为凹凸形
- 由目前加工工艺确定，按冷库库板宽度尺寸范围分类(目前加工能力：<宽>w

1500mm、<立板长>l1 3900mm、<天地板长>l2 1000mm) a. 标准板：wa=900mm、wb=980mm(立板、天地板宽) w1=790mm、w2=840mm、w3=740mm(立角板)、w4=880 b. 非标板：不同于wa、wb、w1、w2、w3、w4的尺寸

冷库板性能参数：库板性能参数 板厚 mm 50 75 100 150 200 250 板重 kg/m<sup>2</sup> 10.00 10.45 10.90 11.80 12.70 13.60 传热系统 kcal/m<sup>2</sup> h 0 c 0.57 0.38 0.285 0.19 0.143 0.114 允许跨度 ( m ) 荷载(kg/ m<sup>2</sup>) 2.5 5.19 6.91 8.09 9.91 11.45

12.80	50	3.74	4.96	5.72	7.01
8.09	9.05	100	2.53	3.49	4.05
5.72	6.40	150	1.90	2.70	3.30
4.67	5.23	200	1.40	2.10	2.80
4.05	4.53	250	1.10	1.70	2.30
3.62	4.05	300	0.90	1.40	1.90
3.31	3.70	允许跨度 ( m )	跨度 ( m )	2.5	1534
				2538	3557
				5627	7715

9810 3.5 1210 2110 3065 5054 7094 9157

4.0	1066	1909 2821 4752 6754 8791
5.0	830	1553 2369 4155 6057 8021
5.5	735	1401 2166 3872 5713 7632
6.0	653	1266 1981 3603 5379 7246
7.5	469	944 1522 2894 4460 6152

温度 0 c -50--+120 氧指数 ( oi ) 34.0

电话 : 0769-22680088 22638788 传真 : 0769-22331008 手机 : 18925822222 ( 东莞 )

网址:<http://www.gdxinbang.com> 邮箱:18925822222@163.com 地址 : 广东省东莞市环城路同沙水库旁