

# 6RY1803-0CA05=C98043-A7116-L1=A5F00106193西门子励磁板|全新原装

产品名称	6RY1803-0CA05=C98043-A7116-L1=A5F00106193 西门子励磁板 全新原装
公司名称	上海凯诚自动化设备有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6RY1803-0CA05 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区大叶公路5225号5幢3265室
联系电话	18510017050 17682183686

## 产品详情

西门子励磁板6RY1803-0CA05，西门子励磁板C98043-A7116-L1，西门子励磁板A5F00106193，全新原装，现货秒发。

上海凯诚自动化设备有限公司

SINA

通过选件代码来订购选件

在 SINAMICS DCM 产品编号加入“Z”表明有选件；然后通过其代码指明各个选件（有多个选件时，多个代码可以加在一起），必要时还可以附加简单的文字说明。

选件：控制单元 CUD

选件代码

高级型CUD，装在左侧 G00

标准型CUD，装在右侧（可以和G00一起选购） G10

高级型CUD，装在右侧（可以和G00一起选购） G11

CBE20 PROFINET，装在左侧（可以和G00一起选购） G20

CBE20 PROFINET，装在右侧（可以和G11一起选购） G21

存储卡，装在左侧 S01

存储卡，装在右侧（可以和G10、G11一起选购）S02

提示：标配 = 标准型 CUD，装在左侧

选件：励磁

2象限励磁功率单元（不能为15 A和30 A装置选购）L11

装置无励磁功率单元（不能为15 A和30 A装置选购）L10

额定电流为 85 A 的励磁功率单元（可以为电枢额定直流电流 1500 A 的标准型装置选购，可以和 L11 一起选购）L85

选件：风机

装置不带风扇（可以为电枢额定直流电流 1500 A 的装置选购）注：  
请依据装置技术数据中指出的最小风量要求提供充足风量（单位为 m<sup>3</sup>/h）。L20

1 相风扇（可以为电枢额定直流电流在 400 A ~1200 A 之间的装置选购）L21

其他选件

装机装柜型端子模块 (TMC) 支承轨上的啮合距离可达到 35 mm。可在控制柜的可操作区域中通过弹簧端子连接 CUD 标准信号 (X177)。CUD 配备了适配器面板。装机装柜型端子模块和连接电缆 (3 m) 是分散提供的。注：如果装配的是选件 G63，则无法直接在 CUD 上使用端子接口 X177。订购时请说明哪些 CUD（在左侧或右侧的安装位置上）应配备该选件。对于包含 2 个 CUD（选件 G63）的设备，每个 CUD 都要配备一个该选件。G63

电枢低压电源 10 V-50 V（可以为额定输入电压 575 V 的装置选购）L04 DC 24 V 电子电源 L05 进风温度传感器 从固件版本 1.3 HF1 起可用 L15

模块喷漆 喷漆可以提高模块的抗气候环境影响能力：当环境温度或送风温度 30 °C 时，模块允许的相对空气湿度为 5 %-95 %，绝对空气湿度为 1-29

g/m<sup>3</sup> 当环境温度或送风温度在 30 °C -40 °C 之间

并且/或者空气中 SO<sub>2</sub> 和 H<sub>2</sub>S 时，模块允许的相对空气湿度 60

% 在任何温度下都不允许环境中油雾、盐雾、结冰、冷凝水、滴水、溅水、射水和喷水 M08

镀镍铜排（可以为标配有铝排的装置选购）M10

控制器，用于切换设备并联/串联时功率单元的拓扑结构  
该选件在应用手册“12脉冲应用”中说明。S50

附件的产品编号

标准型 CUD 的升级套件 含标准型 CUD 备件 + I/O 板 6RY1803-0AA00-0AA1 + 6RY1803-0GA00

标准型 CUD 的喷漆升级套件

含标准型喷漆 CUD 备件 + 喷漆 I/O 板 6RY1803-0AA20-0AA1 + 6RY1803-0GA20

高级型 CUD 的升级套件 含高级型 CUD 备件 + I/O 板 6RY1803-0AA05-0AA1 + 6RY1803-0GA00

高级型 CUD 的喷漆升级套件  
含高级型喷漆 CUD 备件 + 喷漆 I/O 板 6RY1803-0AA25-0AA1 + 6RY1803-0GA20

CBE20 PROFINET 6SL3055-0AA00-2EB0

存储卡（相当于选件S01和S02的备件） 6RX1800-0AS01

端子模块 TM15 6SL3055-0AA00-3FA0

端子模块 TM31 6SL3055-0AA00-3AA1

端子模块 TM150 6SL3055-0AA00-3LA0

机柜安装式编码器模块 SMC10 6SL3055-0AA00-5AA3

机柜安装式编码器模块 SMC30 6SL3055-0AA00-5CA2

将防护等级提高到IP20的外装套件，用于15 A - 30 A的装置 6RX1800-0MA00

将防护等级提高到IP20的外装套件，用于60 A - 280 A的装置 6RX1800-0MA01

将防护等级提高到IP20的外装套件，用于400 A - 600 A的装置 6RX1800-0MA02

将防护等级提高到IP20的外装套件，用于720 A - 850 A的装置 6RX1800-0MA03

过压保护器SICROWBAR 取决于装置型号1) 触发板触发单元 6RY1803-0CP00

熔断器 取决于装置型号

电抗器 取决于装置型号

RFI 抑制滤波器 取决于装置型号

调试工具 STARTER 6SL3072-0AA00-0AG0

SINAMICS用Drive Control Chart(DCC:驱动控制图) 6AU1810-1HA20-1XA0

SINAMICS和SIMOTION用Drive Control Chart(DCC:驱动控制图) 6AU1810-1JA20-1XA0

高级型操作面板AOP30的产品编号

高级型操作面板 AOP30 6SL3055-0AA00-4CA4

连接AOP30到一个CUD的RS485插接电缆，长3 m 6RY1807-0AP00

连接AOP30到两个CUD的RS485插接电缆，长3 m 6RY1807-0AP10

其他的电缆长度可以作为选件订购。

需要选购 RS485 电缆时，先在装置产品编号末尾加上字母“Z”，然后再指定所需选件的代码。

以订购 35 m 长的电缆为例：产品编号：6RY1807-0AP00-Z，选件代码K35

电缆长度 缩写代码

5 m K05

10 m K10

15 m K15

20 m K20

25 m K25

30 m K30

35 m K35

40 m K40

45 m K45

50 m K50

西门子励磁板6RY1803-0CA05，西门子励磁板C98043-A7116-L1，西门子励磁板A5F00106193，全新原装，现货秒发。