

矿用组合型百叶扇调节风窗 3*0.9m 无压调节风门使用定制加工

产品名称	矿用组合型百叶扇调节风窗 3*0.9m 无压调节风门使用定制加工
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1780.00/件
规格参数	调节方式:百叶式 控制方式:气动 材质:钢制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿用组合型百叶扇调节风窗 3*0.9m 无压调节风门使用定制加工 调节风门的作用是：控制风量的大小和风速，确保作业点的风速和风量符合安全规程的要求，另外在反风时，风门还可起到一定作用，如对某个井筒的空气进行预热矿用组合型百叶扇调节风窗 3*0.9m

无压调节风门使用定制加工安装前请按附件风门清单清点好安装部件，决定无误后进行安装，3、准备工作工具：黄油一小袋、长与墙宽同样尺寸的四分无缝管一根，与风门顶梁同样长的矿用工字钢每道门两根、17-19开口扳手、22-24开口扳手、小活口一把，大活口两把矿用组合型百叶扇调节风窗 3*0.9m

无压调节风门使用定制加工 2、百叶式调节风窗操作简捷、方便；3、

百叶式调节风窗可组合式结构，便于安装、拆卸和运输，可重复使用；4、

百叶式调节风窗可采用复合材料和玻璃钢涂覆，阻燃、防腐、防潮；5、

百叶式调节风窗产品系列化，可满足不同巷道通风及行人的需求；6、

矿用百叶调节风窗制作工艺符合相关行业标准 矿用风门为分体结构，在井下组合安装使用，主要由门扇、门框、平衡机构、合页、配重、闭锁装置等组成；门框采用方钢焊接、螺栓联接组成，门扇由钢型材质焊接骨架，外铺钢板构成；中间填充材料为；硅酸铝防火棉,平衡机构通过螺栓固定在门扇上，使两扇门异向同步开启，风门通过自动比重开启或关闭