

气动法兰放料阀

产品名称	气动法兰放料阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1200.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

【气动法兰放料阀】由直行程气动执行器与(上展式-下展式-柱塞式)放料阀组成。【气动法兰放料阀】具有操作方便,远程开关灵活可靠; 阀瓣装配维修简单,密封结构合理, 密封圈更换方便实用. 【气动法兰放料阀】使用特点：当气源进入电磁阀后，电磁阀自动转换气源往上（或下）输气口，电磁阀接通电源时，阀门自动开启，断电时阀门自动关闭。红色按钮为手动调试使用开关按钮。1、当气源进入气缸上部时，将活塞推向下部，即关闭阀门。2、当气源进入气缸下部时，将活塞推向上部，即开启阀门。3、连续作业时，按上述作往返动力。4、关闭气源，在无气源压力下，轻松转动手轮，逐渐使切换手柄推移至（合）指示牌，即可进行手动操作。

7、转动手轮，逆时针阀门开，顺时针阀门关。

型号：[上展式hg6-83-02、下展式hg6-85-02、柱塞式hg6-86-02]。

气动法兰放料阀【该阀主要使用参数】：

- 1.执行器主要功能：切断或接通流体介质。
- 2.规格结构：双作用式
- 3.使用气压：2 bar至8bar
- 4.接口螺纹：g1/8 g1/4
- 5.连接方式分类：法兰、焊接
- 6.结构型式分类：上展式、下展式、柱塞式
- 7.密封材质分类：软密封、硬密封等。

8.制造口径：dn40 dn800

9.适用介质温度：0 550

10.使用压力：0.1mpa 2.5mpa(超高压可定做)

11.阀体材料：不锈钢、碳钢等。

12.适用介质：水、油品、蒸汽、酸类、腐蚀性类介质等。

气动法兰放料阀性能与用途特点：

施工、安装要点

1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

2)、安装在管道上的各类气动放料阀，均可安装。

3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》gb 12220的规定。对于工作压力大于1.0 mpa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合gb 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用.

杰一其他产品:

保温气动放料阀...放料球阀...广式球阀...三片

式球阀...45

°角放料阀...管接式放料阀...电动球阀...电动放料阀...手动保温放料阀...高压放料阀等产品。

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【气动法兰放料阀】产品质量提供（质量三包）售后服务