

# 铸钢气动上展式放料阀

产品名称	铸钢气动上展式放料阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1123.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

## 产品详情

【铸钢气动上展式放料阀】阀体内腔采用聚四氟乙烯与全硬质合金耐冲刷、耐腐蚀，在开启阀门瞬间，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。【铸钢气动上展式放料阀】在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。阀瓣密封根据需是封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。

型号：[hg6-83-02]

铸钢气动上展式放料阀【该阀主要使用参数】：

- 1.执行器主要功能：切断或接通流体介质。
- 2.规格结构：双作用式
- 3.使用气压：2 bar至8bar
- 4.接口螺纹：g1/8 g1/4
- 5.连接方式分类：法兰
- 6.结构型式分类：上展式、下展式、柱塞式
- 7.密封材质分类：软密封、硬密封等。
- 8.制造口径：dn40 dn800
- 9.适用介质温度：0 550

10.使用压力：0.1mpa 2.5mpa(超高压可定做)

11.阀体材料：不锈钢、碳钢等。

12.适用介质：水、油品、蒸汽、酸类、腐蚀性类介质等。

#### 铸钢气动上展式放料阀主要设备性能:

1.上展式放料阀，耐腐蚀性:1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(wcb材质的温度使用-29 -42 5 )。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232 )。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度>30%)。4.不锈钢的一般工作温度 150 , 压力范围0.6-2.5mpa，超过此规定订货时要说明。

2.放料阀，耐腐蚀性:1.聚四氟乙烯与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232 )。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度>30%)。4.不锈钢的一般工作温度为-5 -225 , 压力范围0.6-1.6mpa，超过此规定订货时要说明。

#### 杰一其他产品:

保温上展式放料阀...止回阀...电动上展式放料阀...手动上展式放料阀...铸钢平板软密封闸阀...呼吸阀...排气阀...人孔等产品。

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【铸钢气动上展式放料阀】产品质量提供（质量三包）销售售后服务