

## 四网合一72芯光纤分纤箱-直熔箱FTTH供应型号

产品名称	四网合一72芯光纤分纤箱-直熔箱FTTH供应型号
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	130.00/个
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 四网合一箱: 95% (+40 时) 宁波:70 kPa ~ 106 kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

四网合一72芯光纤分纤箱-直熔箱FTTH供应型号三网合一光纤楼道箱是中国移动、中国联通、四网合一72芯光纤分纤箱-直熔箱FTTH供应型号中国电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，四网合一72芯光纤分纤箱-直熔箱FTTH供应型号相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是三网合一楼道箱的\*\*\*与进步。

三网合一楼道箱包括直熔式三网合一楼道箱、四网合一72芯光纤分纤箱-直熔箱FTTH供应型号插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。四网合一72芯光纤分纤箱-直熔箱FTTH供应型号适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。四网合一72芯光纤分纤箱-直熔箱FTTH供应型号同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，四网合一72芯光纤分纤箱-直熔箱FTTH供应型号满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长

光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

门锁采用\*\*\*户外防水锁，箱体挂墙安装

具有临时尾纤存储区域

支持各种光纤连

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；

7.门锁采用\*\*\*户外防水锁，箱体挂墙安装；

8.具有临时尾纤存储区域；

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。