

144芯四网合一光纤分纤箱冷轧板光纤

产品名称	144芯四网合一光纤分纤箱冷轧板光纤
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	130.00/个
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 四网合一箱: 95% (+40 时) 宁波:70 kPa ~ 106 kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯四网合一光纤分纤箱冷轧板光纤三网合一箱安装说明书|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三144芯四网合一光纤分纤箱冷轧板光纤合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|144芯四网合一光纤分纤箱冷轧板光纤【(配线容量: 12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯) 中国电信|中国联通|中国移动通信】144芯四网合一光纤分纤箱冷轧板光纤三网合一分纤箱, 三网合一网络箱, 三网合一配线箱, 三网合一楼道箱, 三网合一分线箱, 144芯四网合一光纤分纤箱冷轧板光纤三网合一综合箱, 三网合一配线箱厂家, 三网合一配线箱价格, FTTH光纤楼道箱批发, 三网合一网络箱厂家, 144芯四网合一光纤分纤箱冷轧板光纤三网合一网络箱价格, 三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地!

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长

光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

门锁采用***户外防水锁，箱体挂墙安装

具有临时尾纤存储区域

支持各种光纤连

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；

7.门锁采用***户外防水锁，箱体挂墙安装；

8.具有临时尾纤存储区域；

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。