

液化气罐设备厂家名单，丙烷储罐设备厂家名单，LPG储罐设备厂家名单

产品名称	液化气罐设备厂家名单，丙烷储罐设备厂家名单，LPG储罐设备厂家名单
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液化气罐设备厂家名单，丙烷储罐设备厂家名单，LPG储罐设备厂家名单石油系原料的气化装置，不管是连续式还是间歇式，生成的气体中均含有15%~20%的一氧化碳，根据我国城市燃气对人工制气质量的规定，要求气体中CO含量宜小于10%，对于CO含量多的燃气发生装置，要求设立CO变换装置，我国大连煤气厂采用的LPG改质装置上设置了CO变换装置，使出口燃气中CO含量小于5%。CO变换设备设置时，应考虑CO变换器能维持正常化学反应工况，液化气罐设备厂家名单，丙烷储罐设备厂家名单，LPG储罐设备厂家名单如果炉子为调峰操作，时开时停，则CO变换效果不会太理想。4.5.6 本条文对轻油制气采用石脑油增热时推荐的增热方式以及对燃气烃露点的限制。

所谓烃露点就是将饱和蒸汽加压或降低温度时发生液化并开始产生液滴的温度。液化气罐设备厂家名单，丙烷储罐设备厂家名单，LPG储罐设备厂家名单用石脑油增热后的气体，将这种气体冷却或置于较低外界气温，在达到某温度时，气体中的一部分石脑油就液化，这个温度就称为露点。城市燃气管道一般埋地铺设，并铺于冰冻线以下，为此规定石脑油增热程度限制在比燃气烃露点温度低5℃，使燃气在管道中不致发生结露。4.5.7 轻油制气炉采用顺流式流程，由制气炉出来的700~750℃高温烟气或燃气均通过同一台废热锅炉回收余热，液化气罐设备厂家名单，丙烷储罐设备厂家名单，LPG储罐设备厂家名单在加热期，将烟气温度降至250℃，烟气通过30m高烟囱排至大气，在制气期，将燃气温度也降至250℃后进入后冷却系统。以1台25万m³/d的轻油制气装置为例，每小时可生产8.5t蒸汽（压力以1.6MPa表压计），它可以经过蒸汽过热器过热至320℃后进入蒸汽透平，驱动空气鼓风机后汇入低压蒸汽缓冲罐，作制气炉制气用汽或吹扫用汽，也可以不经蒸汽透平，液化气罐设备厂家名单，丙烷储罐设备厂家名单，LPG储罐设备厂家名单产生较低压力的蒸汽汇入低压蒸汽缓冲罐后使用。