

MODEL6202安规测试仪

产品名称	MODEL6202安规测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:克列茨 型号:MODEL6202安规测试仪 功能:MODEL6202
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

MODEL 6202安规测试仪

导通测试	Rins 200M	绝缘测试	IEL 20mA漏电流	II2mA	VOLT
范围 0 ~ 19.99	范围 0 ~ 19.99/199.9M 个量程)	(2范围 0 ~ 19.99mA	范围 0 ~ 19.99mA	接触电流 范围 0 ~ 19.99mA	交流电压 范围 180 ~ 2
测量 10m	测量 10K /100K	测量 0.01mA	测量 0.001mA	测量 0.001mA	测量 11V
分辨率	分辨率	分辨率	分辨率	分辨率	分辨率
短路 >200mA DC	电压 >500V DC(+50%/-0%)	电压 30V AV	电压 30V AV	电压 30V AV	电压 30V AV
开路 ±5V DC	电流 >1mA	电阻 2K	电阻 2K	电阻 2K	精度 ±(2%+
电压	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+
精度 ±(2%+3digits)	短路 14mA(max)	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+
ILINE消耗电流	短路 14mA(max)	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+3digits)	精度 ±(2%+
范围 0 ~ 16A AC	安标	电压 230V ± 10%	电压 230V ± 10%	电压 230V ± 10%	电压 230V ± 10%
		频率 56/60Hz ± 1%	频率 56/60Hz ± 1%	频率 56/60Hz ± 1%	频率 56/60Hz ± 1%
		尺寸 185(L) × 167(w) × 89(D)mm	尺寸 185(L) × 167(w) × 89(D)mm	尺寸 185(L) × 167(w) × 89(D)mm	尺寸 185(L) × 167(w) × 89(D)mm
		重量 1kg	重量 1kg	重量 1kg	重量 1kg
		安全规格 IEC 61010-1 CAT.III	安全规格 IEC 61010-1 CAT.III	安全规格 IEC 61010-1 CAT.III	安全规格 IEC 61010-1 CAT.III

测量	0.01A	IEC 60950	300V,污染度2
精度	± (2%rdg+3digits)	IEC 61326-1	Safety of Information Technology Equipm
附件/可选件	7123 (电源线)	7129A (鳄鱼夹测试线)	EMC requirements
	9147 (线箱)	7161A (扁平测试延长探棒)	
	9121(肩带)	使用说明书/7121B (配线盘测试线)	

MODEL 6200是手提式测试仪，具有4种功能以确保 CLASS I，CLASS II，CLASS III 230V器具的安全性。可测试主电压。大型LCD显示读数，LCD下方的8个LED可清晰显示 是否符合 DIN VDE 0701/0702规定的界限值