

# 可控硅式二氧化碳气体保护焊机 气体保护焊机

产品名称	可控硅式二氧化碳气体保护焊机 气体保护焊机
公司名称	苏州市德力焊接设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇木东路413-2号
联系电话	86-051266259223 18662148830

## 产品详情

nbc系列抽头式二氧化碳气体保护焊机（一体）

### 主要性能特点及用途

- 一、专门从事薄板及中厚的焊接；
- 二、内置式送丝机构，具有良好的机动性；
- 三、焊接热影响区小，变形小，焊缝成型美观；
- 四、可进行平焊、立焊、仰焊等全位置焊接；
- 五、特别适合于家具、钢结构、车辆、五金等行业中焊接低碳钢、低合金钢、不锈钢等金属材料；

主要技术参数

主要参数	单位	主要型号		
		nbc-200	nbc-250	nbc-
输入电源	v/hz	380v 50/60hz		
额定输入容量	kva	6.5	9.3	13
空载电压	v	16-30	16-33	16
输出电流范围	a	50-200	50-250	60-
输出电压范围	v	16-24.5	16.3-27.5	16.5
送丝速度	m/min	3-15	3-15	3-
额定负载持续率	%	60	60	6
适合焊丝直径	mm	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8
防护等级	-	ip21	ip21	ip
绝缘等级	-	f	f	f
电源净重	kg	103	108	13
外形尺寸	mm	663 × 395 × 766	663 × 395 × 766	663 × 395 × 766