

# 聚酯纤维隔音板

产品名称	聚酯纤维隔音板
公司名称	河南博福环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区文化路海龙电子城A座24-2
联系电话	0371-86166515 18039500607

## 产品详情

### 聚脂纤维吸音板

#### 一、概述

一种理想的吸声装饰材料。其原料为100%的聚酯纤维，具有环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、性价比优等特点，有多种花纹和颜色可供选择，可满足不同风格和层次的装修要求。聚脂纤维吸音板厚度9mm，密度为2.25/ kg/m<sup>2</sup>。在国内装饰材料和声学工程领域，应用非常广泛，得到众多国内著名声学专家的肯定与赞扬，并深受各界室内设计师、声学设计师之信赖和选用，成为国内大部份城市的建筑声学、工业降噪、产品降噪等工程的材料首选。产品广泛应用于音乐厅、影剧院、录音室、演播厅、监听室、会议室、体育馆、展览馆、歌舞厅、ktv包房等公众场所的地面、墙面和天花板。

能够很好吸收噪音及防止室内声音强烈而影响室内环境。让你在开会、听报告或欣赏音乐时能获得很好的音质效果。用现代技术研发生产的吸音装饰艺术板为改善室内音质提供了一条有效途径。

a.吸声系数测试(实贴)：

频率	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	nrc
系数	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.07	0.11	0.11	0.15	0.26	0.33	0.44	0.58	0.66	0.77	0.91	0.91	1.06	0.30
b.吸声系数测试(后空50mm)：																			
频率	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	nrc
系数	0.11	0.15	0.18	0.26	0.37	0.47	0.58	0.69	0.84	0.95	0.95	1.10	1.13	1.02	0.99	0.91	0.91	1.13	0.80
c.吸声系数测试(后空100mm, 50mm32kg玻璃棉)：																			
频率	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	nrc
系数	0.37	0.37	0.66	0.91	0.95	1.17	1.17	1.20	1.20	1.17	1.06	1.06	1.02	1.10	1.10	1.13	1.06	1.17	1.10