## SZG系列双锥回转真空干燥机

产品名称	SZG系列双锥回转真空干燥机
公司名称	常州市常航干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市新北区罗溪镇空港工业园区盛达路18号
联系电话	86-18915015855 18915015855

## 产品详情

一、szg系列双锥回转真空干燥机产品概述 该机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置,双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上,我们开发了szg—a它既可无级调速,又能进行恒温控制。 作为专业干燥设备制造厂,本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时,本厂将在罐内为您特别设计"抄板"机构或设置滚珠。 二、szg系列双锥回转真空干燥机产品应用适用化工、制造、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等),更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。 三、szg系列双锥回转真空干燥机工作原理在密闭的夹层中通入热能源(如热水、低压、蒸汽或导热油),热量经内壳传给被干燥物料。

在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内物料不断地混合,从而达到强化干燥的目的。 物料处于真空状态,蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断的向表面渗透、蒸发、排出,三个过程不断进行,物料在很短时间内达到干燥目的。 四、szq系列双锥回转真空干燥机产品特点

油加热时,采用自动恒温控制,可以干燥生化制品和矿物原料,温度可在20-160 之间,温差在±2以内。 热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。

间接加热,物料不会被污染,符合"gmp"要求。设备维修操作简便,易清洗。 更多详情,请参见常州市常航干燥设备有限公司 官方网址 http://www.chgz.cn