

透明软门帘 普通型软门帘

产品名称	透明软门帘 普通型软门帘
公司名称	张振河(个体经营)
价格	6.00/米
规格参数	产地:重庆 品牌:康达北方 安全等级:A级
公司地址	中国 重庆市巴南区 巴南区龙洲湾新区统编A栋负1-14号
联系电话	86 023 86956685 13996476146

产品详情

产地	重庆	品牌	康达北方
安全等级	A级	等级	合格
风格	中式	使用范围	房间、商铺、庭院
颜色	多色	门帘材质	pvc
门帘品种	软门帘		

1.创造最好的环境 pvc门帘，使门户的开闭简易化，发挥保温、防尘、防虫、隔音的最佳效果、提高生产意识、增加作业效率。具有良好的透明度，防止人员车辆意外碰撞事件发生，提高厂区安全性，创造机械化的作业环境。2.实现多机能隔间 pvc门帘，使任何工厂或仓库能简易、迅速地实现多机能隔间{作业场、办公室、休息室等}不缩限门宽，不占用空间，对厂库内的有限空间，作最有效的配置运用。3.提高能源的节约 pvc门帘，使门户的开闭非常迅速，且只开启进出主体之大小，冷气暖气的散失达到极小，大幅提高冷房暖房的效果，降低冷冻机运转时数，不消耗电力，无噪音，节能省电高达50%4.经济性耐用性高 pvc门帘，按装、拆卸皆极简易，依现有结构，毋需改建即可设置，成本低廉。可动式吊装方法，持久耐用，没有维护管理费用，是为最经济耐用的弹性门户。

适用对象 冷冻库冷藏库制冰厂 仓库业运销中心 食品工厂 饲料工厂 化学工厂 制药工厂 电子工厂 机械工厂 焊接工厂 防火工厂 印刷厂 无菌室 计算机室 办公室 超级市场 生鲜市场 餐厅 厨房等，任何尺寸、形状之出入口或机器隔间均可使用。 清洁方式

软门帘使用时应保持清洁，可将其放入温水中（也可加入适量洗涤剂）均匀浸泡几分钟，用软布擦干。软门帘老化特性较强，特别是温度偏高时，避免与明火、化学制剂或高分子油质、氯烯烃类等接触，以延长使用寿命。如软门帘淋过雨应及时清洗，因雨水中含酸性物质导致霉变、出现污斑。软门帘贮存应于阴凉、避光、干燥、通风处、避免潮湿。

产品功效

防虫效果 人及昆虫对光的感应不同，昆虫是以复眼来看物品，防虫pvc门帘采特殊处理的防止紫外线橘黄色门帘，能散发特殊光波，使昆虫行动迟钝而不愿接近，达到防虫的效果。 隔音效果 降低噪音分贝15db以上，防止噪音干扰，办公室及机器隔间，产生最大的功能。 防静电效果 不产生静电作用，且保持高度带电防止持续性，最适合严禁静电工厂使用。 防火效果 具难燃性，经日本化学品检查协会jisa1322-1966防火二级合格，日本防火协会at-880041难燃试验合格，最适合涂装、熔接、化学工厂等危险性高的场所使用。 耐寒效果 于-50度c仍保有高度的柔软性 人员出入容易，气密性佳，防止冷气外泄节约能源。