

手动调节无压风门 矿用推拉式百叶窗风门

产品名称	手动调节无压风门 矿用推拉式百叶窗风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	材质:铁/钢 控制方式:手动 规格:可定制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

手动调节无压风门

手动调节无压风门可以采用纯气动风门控制装置，也可以使用电控按钮型风门电动气控装置，还可以使用红外感应式风门控制装置，但对于手动调节无压风门来说自动化改造时应以光控或红外感应式电控气动控制装置或电动液压式自动无压风门为主，也可以使用拉绳式风门全气动控制装置，基本不使用气动按钮式风门纯气动控制装置。如果是使用单轨吊的巷道，安装矿用通车无压风门时，还要注意矿用无压风门的门扇预留口、平衡连杆、单轨吊三者之间的空间尺寸，不能影响三者正常使用。

手动调节无压风门

高度可定制化：手动调节无压风门可根据矿井的具体需求进行定制，包括尺寸、材质、颜色等方面，确保与现有矿井设施完美融合。

低能耗：气动操作系统采用先进的气动元件，能够快速响应指令，降低能耗，节省能源资源。

智能管理：采用先进的控制系统，可实现对无压风门的远程监控和管理，在减少人力资源的同时，提高安全性和管理效率。

易维护：手动调节无压风门的组成部件简单，易于维护，节省了维护成本和时间。

手动调节无压风门门体结构

- 1、门体主要由门框、门扇、平衡机构、防止反风挡板及配重等组成。
- 2、撞击部分主要有撞杆，支架轨道以及其他辅助设备组成。

3、门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，与钢质板材折做而成的外围箱体组焊而成；门扇与联杆连接调节配重，使得风门能可靠关闭。百叶调节风窗百叶式无压风门矿用推拉式百叶窗风门