

# PZ73TC-10C DN65手动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ73TC-10C DN65手动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	550.00/件
规格参数	材质:耐磨 连接形式:法兰式，对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-10C DN65手动陶瓷刀闸阀耐磨，法兰式，对夹式刀型闸阀产品概述：

陶瓷刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀主要性能规范：

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。
- 3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。
- 4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。
- 6.驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ73TC-10C DN65手动陶瓷刀闸阀工作原理：

PZ73TC-10C DN65手动陶瓷刀闸阀作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

PZ73TC-10C DN65手动陶瓷刀闸阀的阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

PZ73TC-10C DN65手动陶瓷刀闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73TC-10C DN65手动陶瓷刀闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
闸板	不锈钢
闸杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73TC-10C DN65手动陶瓷刀闸阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
700	165	895	840	800	
800	190	1010	950	898	
900	203	1110	1050	1005	

