

## 日本吴羽 PVDF 2950 低粘度

产品名称	日本吴羽 PVDF 2950 低粘度
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	阻燃:日本吴羽 耐高温:2950 增强:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

### 产品详情

Solef PVDF（聚偏氟乙烯）是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物，具有固有的阻燃性。它具有高度的纯度，强健的机械性能，电化学稳定性和广泛的耐高温化学性。使用Solef PVDF制成的保护涂层具有更好的耐候性和优异的抗紫外线、抗辐射和耐老化性能。食品和药物管理局批准的食品接触等级。

Solef PVDF树脂在纯度、质量和一致性方面处于地位。与许多其他塑料不同，它们不需要使用稳定剂、增塑剂、润滑剂或阻燃添加剂。天然Solef PVDF树脂由于其化学惰性和几乎没有释放的污染物，可用于半导体工业中使用的超纯水和其他化学纯流体的分配系统中的组件。

高纯度Solef PVDF等级基于100%纯聚合物，无任何添加物质，采用专用生产线生产，以防止任何可能的交叉污染。使用这些材料制造的管道和设备符合半导体工业的严格要求。