

# 室外塑胶跑道生产厂家 施工报价

产品名称	室外塑胶跑道生产厂家 施工报价
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3mm-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

## 产品详情

### EPDM塑胶跑道施工工艺说明

EPDM塑胶跑道主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、EPDM:，其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。使用我公司产品应注意以下几点：

#### 一、基础底面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层）。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、\*\*\*排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

#### 二、施工工艺要求

- 1、施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。
- 3、施工前必须做小样试验注意以下问题

a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

#### 4、工前的准备工作（手工）

材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等等）、辅料及催化剂准备。

#### 5、施工人员要求（手工）

标场跑道施工人员\*\*少不得少于八人：备料三人、运料两名、摊铺两名、辅助一名。

6、施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

#### 7、场地厚度要求

一般分两次施工，以13mm为例：一般底层10mm橡胶颗粒和面层喷3mmEPDM或PU颗粒。

#### 8、施工注意事项（手工）

1) 施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。

2) 使用的摊铺工具（俗称耙子）一定要根据要求调节\*\*的刻度（实际mm + 1.5-2mm），要均匀。

3) 混料搅拌一定要充分均匀。

4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

5) 修边时一定要整齐。

6) 一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。