## 矿用手动行车无压风门优缺点

产品名称	矿用手动行车无压风门优缺点
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	型号:LY 控制方式:手动 材质:铁/钢/高分子/竹胶板
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迓庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

## 产品详情

矿用手动行车无压风门优缺点

- 1、当机车或矿车通过时,可通过矿车的侧边对风门撞杆的挤压作用将风门打开;
- 2、双向隔风,无需再设反向风门;
- 3、双面密封,漏风量小;
- 4、系统简单,安全可靠;
- 5、防腐、防潮、阻燃、强度大。

矿用手动行车无压风门的安装要求:

- (a)安装之前需矿方所备物品有:扳手、水平仪、吊线、过木和垫片。矿方需提供气源。
- (b)要求风门铅直平整、不扭曲,关闭严密。
- (c)密封严密,开启灵活。
- (d)各气动元件使用正常,风门启闭灵活。

矿用手动行车无压风门既可以用来行人也可以用来通车,即矿用行人无压风门与煤矿行车无压平衡风门,它们的门体结构相同,只是在手动无压风门改造时,矿用行人无压风门和矿用行车无压风门的改造方案不同,主要体现在ZMK-127矿用自动风门控制装置方面。矿用行人无压风门可以采用纯气动风门控制装

置,也可以使用电控按钮型风门电动气控装置,还可以使用红外感应式风门控制装置,但对于矿用行车 无压风门来说自动化改造时应以光控或红外感应式电控气动控制装置或电动液压式自动无压风门为主, 也可以使用拉绳式风门全气动控制装置,基本不使用气动按钮式风门纯气动控制装置。

如果是使用单轨吊的巷道,安装矿用通车无压风门时,还要注意矿用无压风门的门扇预留口、平衡连杆、单轨吊三者之间的空间尺寸,不能影响三者正常使用。