

洗车店格栅

产品名称	洗车店格栅
公司名称	河北三阳盛业玻璃钢有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省枣强县富强北路189号
联系电话	86-03188260311 13313183733

产品详情

产品介绍河北三阳盛业玻璃钢有限公司专业生产供应洗车房玻璃钢格栅，高强度、耐腐蚀、耐酸碱、经久耐用、颜色多样。已经越来越多地被广大消费者认可和使用。洗车房玻璃钢格栅是一种以不饱和聚酯树脂为基体，以玻璃纤维纱中碱或无碱为骨架在定制的玻璃钢格栅设备上经过特殊工艺制成的具有一定开孔率的板状材料。产品属性1.洗车房玻璃钢格栅耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

2.洗车房玻璃钢格栅轻质高强：玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。3.洗车房玻璃钢格栅阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率astme-84不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28gb 8924。

4.洗车房玻璃钢格栅耐老化：使用寿命在50年以上。5.洗车房玻璃钢格栅安全性：具有优良的电绝缘性，10kv电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。主要用途玻璃钢模塑格栅的应用：石油化工 纺织印染 食品加工 电子工业 医药制造 电力工程 金属冶炼 污水处理 交通运输 机械制造 水厂养殖 饮料生产 造纸业 造船业 机械制造

民用建筑。其他说明洗车房玻璃钢格栅安装 玻璃钢格栅的安装依据工程设计及用途有多种安装法，目前主要有四种安装法：楼梯安装、沟渠安装、地坪安装和支撑梁安装。a. 楼梯安装：

a.楼梯前沿突出，采用易视色一般为黑色；b.每个角支撑端使用2个m型或l型紧固件；b. 沟渠安装：

四种安装方法用户根据使用场合可自行选择。建议：a.格栅各边支承至少40mm的承托，每900mm~1800mm的中心应使用固定夹。每块洗车房玻璃钢格栅至少使用4个固定夹，格栅与格栅的连接处底部应有支撑。b.本公司备有适用于高度25mm~38mm格栅的m、l、c型不锈钢夹具固定、紧固件。c.固定夹与支撑结构的连接固定可采用螺栓与螺帽连接或孔心铆钉连接。一般根据使用环境选择支承框架。可选用玻璃钢框架、不锈钢框架及普通钢框架、普通钢框架外层应作防腐处理。交易说明双方签订正式合同后，以合同内容为准。