

# 拖链动力电缆替代Eketten-flex-MVC CY拖链用动力屏蔽电缆

产品名称	拖链动力电缆替代Eketten-flex-MVC CY拖链用动力屏蔽电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	11.68/米
规格参数	品牌:Jiaroukabel · 上海嘉柔 型号:Eketten-flex-MVC/CY 厂家:上海嘉柔特种电缆厂
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

## 产品详情

拖链动力电缆替代Eketten-flex-MVC CY拖链用动力屏蔽电缆，在护套上采用了特种混合弹性体材料，让产品拥有了更好的机械性能，且具有较高的耐油污、耐切削液性能。同时，高品质的生产设备能实时监测电缆的外径和偏心度，控制电缆外径以及挤出温度，从而确保护套性能更稳定。

上海嘉柔特种电缆经过对原材料的精挑细选和工艺的层层优化，在此基础上生产出来的JROFLEX拖链电缆可完全替代Eketten-flex-MVC CY电缆，产品不仅高柔、可随意弯曲，而且绝缘、护套性能更为优异。在拖链试验中，电缆表现出了明显优势，超过1000万次未出现断芯，极大提升了拖链电缆的使用寿命，解决了市面上拖链电缆易断芯的痛点问题。

### 产品基本结构

导 体：多股无氧超细裸铜丝，参照DIN VDE 0295第6类导体标准绝缘层：特种低粘度混合弹性体材料抗拉件：特种抗拉加强芯内护套：特种高弹性混合材料屏蔽层：高抗弯镀锡丝编织屏蔽，光学覆盖率90%外护套：特种低粘度、耐油、耐磨混合弹性体材料

.....

### 部分技术参数

电 压：0.6/1kV及以下测试电压：3000V/5min（AC）弯曲半径 · 固定安装：4 x 外径 · 移动敷设：7.5 x 外径温度范围 · 固定安装：-20 至+80 · 移动敷设：-10 至+70 · 支持定制：-60 至+180 耐油性能：优良耐候性能：耐UV，适合户内使用阻燃性能：符合IEC 60332-1移动速度 · 架空速度：3m/s · 滑行速度：2m/s · 加 速 度：20m/s

\* 若在拖链中正确安装使用，寿命可达8百万~1千万次循环\*

实际使用中能够达到更多的循环次数，详情请联系上海嘉柔销售工程师。