

# 光控气动无压风门 矿用全自动行车风门

产品名称	光控气动无压风门 矿用全自动行车风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	材质:铁/钢/高分子/竹胶板 控制方式:光控 规格:2.0*2.0m
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

## 产品详情

光控气动无压风门在煤矿井下自动开关所需要的动力都是高压气体（气源），但改变气控阀换向的方式有两种，一种是矿用本安型电磁阀，另一种是气控按钮。所以煤矿气动无压平衡风门又分为电控气动无压平衡风门和纯气动无压平衡风门两大类，无压平衡风门的门体有铁质、木质、竹胶板、不锈钢等。

光控气动无压风门，简称气动无压风门，是利用煤矿井下压缩空气作为动力源，适用于单扇双扇、行人行车或人车共用风门等设施处，半自动控制，可同时控制两道或三道风门该装置采用气动控制方式，无需电源接入，特别适合对电源接入有限制或瓦斯含量高的矿井，安装方便，便于维护，动作灵活，安全可靠。

风门气动装置的特点:

- 1、采用压缩空气为动力源，通过手动操作气控按钮实现对风门的半自动化控制;
- 2、由气动元件组成，无需电源接入，不存在失爆隐患，维护/维修简单、方便，成本大大减少，安全性能大大提高;
- 3、结构紧凑，外观美观，功能可靠，故障率低;投资少，安全简单，维护方便;
- 4、通过系统内逻辑气路设定，两道风门具有互锁功能，即:同一时间内只能开启一道风门，并且执行关门优先原则，可防止通风短路;
- 5、风门启闭为速度可调，可根据现场实际情况对风门开关速度进行调整;
- 6、无压风时，装置内自动泄压，可手动启闭风门。风门气动控制箱矿用全自动行车风门