

包装袋泄露密封强度测试仪 软包装泄露密封仪

产品名称	包装袋泄露密封强度测试仪 软包装泄露密封仪
公司名称	山东泉科瑞达仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	外形尺寸:300 × 300 × 200mm 气源压力:0.4MPa ~ 0.9MPa 气源接口: 8mm聚氨酯管
公司地址	山东省济南市高新区正丰路554号1号科研楼326
联系电话	18560176536

产品详情

软包装爆破泄露密封仪用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定，各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定，各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定；同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标，瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。

一、软包装爆破泄露密封仪基础功能

1、基础应用：软包装袋、纸塑复合袋的耐压破裂强度、蠕变试验、蠕变到破裂试验。

2、扩展应用：三面封材料（开口袋）破裂试验、防盗瓶盖的密封性能测试、泡罩包装破裂测试、粗大法泄漏试验、易拉罐耐压密封试验等。

注：扩展应用需要订制包括仪器不同的压力测试范围、夹具辅件等。

二、软包装爆破泄露密封仪产品特征：

1、软包装爆破泄露密封仪试验量程可选，试验过程“一键化”操作等智能设计，轻松实现非标测试。

2、用户分级权限设置，满足GMP要求、测试记录审计、追踪功能。

3、膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法，用户可根据不同的测试目的进行自由选择。

4、破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求。

5、系统采用正压法测试原理，搭配5寸触摸屏，菜单式界面，方便用户进行快速的试验操作及数据

查看。

注：产品价格为定金，具体需要与工作人员进行沟通。

三、产品图片：