

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ273TC-16C电液动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/件
规格参数	型号:PZ273TC-10C 材质:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀闸阀, PZ273TC-10C耐磨陶瓷刀型闸阀适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动、电液联动等驱动方式。电液动陶瓷刀闸阀闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造, 耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料, 其化学稳定性及硬度极高。因此, 本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能, 且隔热性好、热膨胀小。

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀闸阀产品优点:

- 1、电液动陶瓷刀闸阀料口全流通无阻挡物, 耐磨性能强, 密封性能好, 启动负荷小卡灰及结灰现象少。
- 2、采用曾韧结构陶瓷密封, 机械强度高耐磨性能好使用寿命长, 结构紧凑可任意角度安装。

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀闸阀零件材料:

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架	WCB
2	阀体	WCB	8	支架	WCB
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母	25#

4	填料	柔性石墨	10	连接盘	WCB
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置	成品件
6	锁轴	2Cr13			

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀闸阀连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	b
50	1.0	43	165	125	100	680	4-M16	12
65		46	185	145	120	710	4-M16	12
80		46	200	160	135	750	8-M16	12
100		52	220	180	155	755	8-M16	12
125		56	250	210	185	790	8-M16	12
150		56	285	240	210	865	8-M20	14
200		60	340	295	265	940	12-M20	14
250		68	405	355	320	1030	12-M24	16
300		78	460	410	375	1180	12-M24	16
350		90	520	470	435	1285	16-M24	16
400		90	580	525	485	1390	16-M27	18
450		90	640	585	545	1450	20-M27	18