

PZ773TC液动推杆耐磨陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ773TC液动推杆耐磨陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ773TC-10C 连接形式:法兰式,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ773TC液动推杆耐磨陶瓷刀闸阀PZ773TC-10C作为闸阀的一种,工作原理同闸阀有些相似,都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

PZ773TC液动推杆耐磨陶瓷刀闸阀产品概述:

适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送,也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa,适用温度 250 。

适用于电力,石油,化工,冶金,金矿粉,煤矿,矿沙,化学品污水处理,沉淀池,屠宰厂废水,气动输送管线,啤酒酿制等混合物及其它工业物料输送系统管道中作为进料,出料,排气的启闭装置。

PZ773TC液动推杆耐磨陶瓷刀闸阀性能参数

公称压力(MPa)	0.66、1.0、1.6
壳体试验(MPa)	0.9、1.5、2.4
密封试验(MPa)	0.66、1.1、1.8
工作温度	100
使用介质	纸浆、污水、煤渣、灰渣

PZ773TC液动推杆耐磨陶瓷刀闸阀主要零部件材料

体盖	不锈钢、碳钢、灰铸钢
闸板	碳钢、不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	橡胶、四氟、不锈钢、石

PZ773TC????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680	

PZ773TC液动推杆耐磨陶瓷刀闸阀注意事项：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；

7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。