

金属陶瓷耐磨阀门TZLZ73TC-10C

产品名称	金属陶瓷耐磨阀门TZLZ73TC-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 材质:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

金属陶瓷耐磨阀门TZLZ73TC-10C概述：

型号：PZ773H-10C、PZ73TC-10C

公称压力：0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, ANSI 150LB

公称通径：DN50-DN600

阀体材质：铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

内件材质：陶瓷、2Cr13、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

阀座材质：本体陶瓷密封、橡胶、四氟、硬质合金

驱动方式：手轮、链轮、伞齿轮、电动、气动、电液动

连接方式：法兰、对夹

金属陶瓷耐磨阀门TZLZ73TC-10C性能参数：

公称压力 (MPa)1.0-1.6

壳体试验 (MPa)1.5-2.4

密封试验 (MPa) 1.1-1.8

工作温度 400

适用介质：纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

密封副采用结构陶瓷，可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。

单阀座设计可有效防止积灰、积渣及卡阻。

单阀座、单向带压密封。

金属陶瓷耐磨阀门TZLZ73TC-10C零件材料：

阀体、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

金属陶瓷耐磨阀门TZLZ73TC-10C产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。