

150米HDMI多对多延长器过交换机多进多出，一发多收，多发一收1080P分辨率

产品名称	150米HDMI多对多延长器过交换机多进多出，一发多收，多发一收1080P分辨率
公司名称	东科恒创科技（深圳）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区泰松工业区154号201（注册地址）
联系电话	17722800113

产品详情

一、产品简介

延长器采用标准以太网TCP/IP协议，通过单根网线长距离的传输高清音视频信号，可凭借POE交换机实现一对多应用，同时附带的IR功能使远距离操控更加便捷。该设备拥有卓越的图像处理 and 传输能力，使信号传输更加流畅和稳定，是一种经济高效的HDMI信号延长方式。

二、主要特性

- I 通过CAT6类网线长距离地传输HDMI视频和音频信号，长可达150米；
- I 高清视频信号分辨率高可达到1920*1080@60Hz；
- I 采用专用格式来压缩和解压视频，有效提高传输效率，保证播放的流畅性；
- I 采用标准的TCP/IP协议，可搭配以太网交换机实现一对多，多对多的应用；
- I 兼容HDMI 1.3标准；
- I 支持IR（20KHz-60KHz）收发和RS232收发；
- I 支持POE供电；
- I 支持USB键盘、鼠标；

- I 支持TX本地回显；
- I 符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术；
- I 能够自动识别和配置各种显示模式；
- I 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；
- I 安装简单方便，即插即用，无需设置；

三、设备清单

- I HDMI POE延长器发射端主机
- I HDMI POE延长器接收端主机
- I 宽频红外接收、发射、USB线材
- I 电源适配器
- I 说明书
- I 保修卡

四、技术参数

参数名称		详细说明
视频	支持协议	HDMI 1.3; HDCP 1.2
	压缩格式	H.264
	像素带宽	165MHz，全数字
	接口带宽	总带宽6.75Gbps
	大支持分辨率	1920X1080@60Hz
	接口	HDMI-A 接口
	阻抗	100
	建议HDMI大输入/输出距离	小于5米，在1920X1080@60Hz时
红外	接口	3.5mm立体声音频插座
	信号方向	RX输入，TX发射
	输入电平载波频率	20-60KHz
网口	接口	标准RJ45接口
	建议大传输距离	CAT6--150M，CAT5E--150M
其他	电源	电源适配器：DC 12V
		POE输入电压范围：36~57V
	大功耗	MAX 3.3W
	温度	工作温度：-5 ~ +70
	湿度	工作湿度：5% ~ 90%
	外形尺寸	94*71*26mm

质保

1年免费保修